

**APC Replacement Battery Cartridge #2**  
**Part Number: RBC2**



**Technische Daten**

**Batterien und Überbrückungszeit**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Batterietype                      | Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher |
| Akkumontage                       | --  |
| Expected Battery Life (years)     | 3 - 5   |
| Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 1   |

**Eigenschaften:**

- Hot-Swap-Batterien
- Plug-and-Play installation

**Abmessungen**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nettogewicht    | 5.50 Pfund (lbs.) ( 2.50 kg) |
| Maximale Höhe   | 1.90 inches ( 48 mm)         |
| Maximale Breite | 4.00 inches (102 mm)         |
| Maximale Tiefe  | 5.50 inches (140 mm)         |
| Versandgewicht  | 6.10 Pfund (lbs.) ( 2.77 kg) |
| Frachtbreite    | 6.90 inches (175 mm)         |
| Frachthöhe      | 3.50 inches ( 89 mm)         |
| Frachttiefe     | 8.40 inches (213 mm)         |
| Farbe           | Schwarz                      |
| Palette Units   | 150.00                       |

**Umgebung**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Operating Environment              | 0 - 40 °C (32 - 104 °F)       |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb  | 0 - 95%                       |
| Operating Elevation                | 0-10000 feet (0-3000 zähler)  |
| Lagerungstemperatur                | -15 - 45 °C (5 - 113 °F)      |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95%                       |
| Storage Elevation                  | 0-50000 feet (0-15000 zähler) |

**Conformance**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Standardgarantie | 1 Jahr Reparatur oder Ersatz |
|------------------|------------------------------|

geändert werden.