

# APC Smart-UPS SMT1000IC - USV - Wechselstrom 220/230/240 V

700 Watt - 1000 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz - mit APC SmartConnect

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT1000IC
EAN/UPC	0731304332978



## Beschreibung

Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SMT1000IC - USV - 700 Watt - 1000 VA - mit APC SmartConnect
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	18.86 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5%
Leistungskapazität	700 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	8 x Strom IEC 60320 C13   2 x IEC-Jumper
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	5.8 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 43.9 cm x 21.9 cm
Kombiniert mit	APC SmartConnect

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC SmartConnect

### Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13   2 x IEC-Jumper
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V $\pm$ 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	700 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	459 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
<b>Batterie</b>	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	5.8 min bei Volllast   19.1 min bei halbe Beladung   183 min bei 50 Watt   100 min bei 100 Watt   45.2 min bei 200 Watts   24.7 min bei 300 Watt   15 min bei 400 Watts   9.8 min bei 500 Watts   7.1 min bei 600 Watts   5.8 min bei 700 Watts
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
<b>Netzwerk</b>	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232)   1 x USB   1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern   USB-Kabel - extern
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, im Betrieb austauschbare Akkus, Energiemesser
Kennzeichnung	CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
<b>Herstellergarantie</b>	

Service und Support      Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur      0 °C

Max. Betriebstemperatur      40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb      0 - 95%

Geräuschentwicklung      41 dBA

**Abmessungen und Gewicht**

Breite      17.1 cm

Tiefe      43.9 cm

Höhe      21.9 cm

Gewicht      18.86 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite      32.8 cm

Transporttiefe      59.5 cm

Transporthöhe      37.6 cm

Transportgewicht      22.77 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.