

Verbatim Dockingstation - USB-C - HDMI - 1GbF

3.1 - Silber; Schwarz

Gruppe USB-Hubs

Hersteller Verbatim

Hersteller Art. Nr. 49142

EAN/UPC 0023942491422



Beschreibung

Der USB-C Multiport-Hub ist der ideale Begleiter für die modernen flachen Laptops und MacBooks. Weiteres Zubehör erfordert zusätzliche Anschlüsse, die den neuen Laptops fehlen. Dieser Multiport-Hub bietet einen USB-C-Schnellladeanschluss zum Laden Ihres Geräts in Benutzung sowie eine HDMI-Schnittstelle zur Verbindung mit einem HDMI-Display - dazu noch drei USB-3.0-Anschlüsse für sämtliches Zubehör und einen Gigabit Ethernet-Anschluss für die kabelgestützte Netzwerkverbindung. Brauchen Sie auch ein Kartenlesegerät? Dieser Hub verfügt auch über einen Kartenlese-Slot für SD/microSD-Karten! Schließen Sie den Hub an der USB-C-Buchse Ihres Laptops an, um Ihre Arbeitsmöglichkeiten sofort zu erweitern.

Hauptmerkmale Produktheschreibung

Produktbeschreibung	Verbatim - Dockingstation - USB-C - HDMI - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 11.77 cm x 1.53 cm
Gewicht	70 a

Gewicht 70 g

Farbe Grau

Netzwerk Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Dockingstation
Breite	5 cm
Tiefe	11.77 cm
Höhe	1.53 cm
Gewicht	70 g
Farbe	Grau
	Netzwerk
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen	USB 3.0, USB 3.1 Gen 1



	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 microSD 1 SD-Speicherkarte
Schnittstellen	1 x Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - 1000Base-T - RJ-45 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C mit Leistungsabgabe - 24-poliger USB-C (nur Spannung)
	Verschiedenes
Eingabegerät	SD card reader
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - integriert - 15 cm
Leistungsmerkmale	4K Ultra HD
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux 2.4.x, Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.