



**Hewlett Packard
Enterprise**

HPE StoreEver MSL 30750 Drive Upgrade Kit - Bandbibliothek- Laufwerkmodul - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB)

Ultrium 8 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung - wieder auf den Markt gebracht - für StoreEver MSL6480 Scalable Base Module - MSL6480 Scalable Expansion Module

Gruppe	Medien Magnetisch (PC)
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	Q6Q68A
EAN/UPC	0190017203294

Beschreibung

HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Einfach zu aktivierende AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung schützt auch die sensibelsten Daten und verhindert unbefugten Zugriff auf Bandkassetten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE StoreEver MSL 30750 Drive Upgrade Kit - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp	Bandbibliothek-Laufwerkmodul
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 8
Gehäusetyp	Intern
Schnittstellentyp	SAS-2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.1 cm x 14.5 cm x 20.6 cm
Gewicht	1.45 kg
Wechselplatte	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Wechselplattenkapazität	12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps
Preistyp	Wieder auf den Markt gebracht
Entwickelt für	StoreEver MSL6480 Scalable Base Module, MSL6480 Scalable Expansion Module

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 8
Gehäusetyp	Intern
Schnittstellentyp	SAS-2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung

Breite	4.1 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	20.6 cm
Gewicht	1.45 kg

Wechselplatte

Typ	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität	12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 7, Ultrium 8
Aufnahmestandard	Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit	15 Sek
Puffergröße	1024 MB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld	1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)

Verschiedenes

MTBF	250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, AES-256, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
Preistyp	Wieder auf den Markt gebracht

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	24 cm
Transporttiefe	31 cm
Transporthöhe	39 cm
Transportgewicht	4.65 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	HPE StoreEver MSL6480 Scalable Base Module, MSL6480 Scalable Expansion Module
----------------	---