

SmartRack dachmontierter Kabelkanal – Bietet Kabelführung und Trennung der Strom-/Datenkabel

MODELL-NR: SRCABLETRAY



Beschreibung

Das SmartRack SRCABLETRAY von Tripp Lite führt Kabel sicher über die Oberseite eines Schränks. Wenn Schränke aneinandergereiht werden, schaffen diese Kanäle einen eigenen Weg für Kabel und helfen so, Kabelstress zu vermeiden. Das SRCABLETRAY organisiert die Kabel außerhalb des SmartRack-Gehäuses. Es bietet eine werkzeuglose Montage an der Oberseite der Rackwand und einen Erdungsbolzen, der die Verbindung mit dem Gehäuse und der Werkserdung ermöglicht.

Eigenschaften

- Das SmartRack SRCABLETRAY von Tripp Lite führt Kabel sicher über die Oberseite eines Schränks.
- Wenn Schränke aneinandergereiht werden, schaffen diese Kanäle einen eigenen Weg für Kabel und helfen so, Kabelstress zu vermeiden.
- Das SRCABLETRAY organisiert die Kabel außerhalb des SmartRack-Gehäuses
- Es bietet eine werkzeuglose Montage an der Oberseite der Rackwand und einen Erdungsbolzen, der die Verbindung mit dem Gehäuse und der Werkserdung ermöglicht.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332140784
Zubehörtyp	Kabelmanagement-Zubehör
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Versandmaße (HBT / Zoll)	4.80 x 12.30 x 21.80

Highlights

- Führt Kabel sicher über die Oberseite eines Gehäuses
- Wenn Schränke aneinandergereiht werden, bilden diese Kanäle einen eigenen Weg für Kabel.
- Reduziert die Kabelbelastung
- Organisiert die Kabel außerhalb des SmartRack-Gehäuses.
- Werkzeuglose Montage an der Oberseite des SmartRack-Gehäuses
- Ein Erdungsbolzen ermöglicht die Verbindung mit dem Gehäuse und der Werkserdung.

Paket Beinhaltet

- SRCABLETRAY Durchgangsstück (1)
- Halterungsabschnitte (2)
- #8-32 x 1/4 Zoll Kreuzschlitzschrauben (8)
- M6 Sicherungsscheiben (4)
- M6 Sechskantmutter (2)
- 24-Zoll-Erdungskabel (1)

Versandmaße (HBT / cm)	12.19 x 31.24 x 55.37
Versandgewicht (lbs.)	10.10
Versandgewicht (kg)	4.58
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	4.600 x 12.320 x 21.140
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	11.68 x 31.29 x 53.70
Gewicht der Einheit (lbs.)	9
Gewicht der Einheit (kg)	4.08
FEATURES & SPECIFICATIONS	
IP68 eingestuft	Nein
IP20-eingestuft	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie