

SmartRack hochbelastbarer 18-HE-Schrank mit flachem Profil, Rack-Gehäuse und Wandhalterung

MODELL-NR: SRW18UHD



Der wandmontierte Schrank sichert und organisiert 18-HE 19-Zoll-Rack-Geräte in Netzkabelschränken und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche. Für Server mit einer Tiefe von bis zu 82,5 cm, aber weniger als 63,5 cm von der Wand entfernt.

Beschreibung

Der tiefenverstellbare, hochbelastbare 18-HE-Serverschrank SRW18UHD SmartRack mit flachem Profil ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard für Netzkabelschränke zur Platzierung in Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Back-Offices und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 226,8 kg.

Da der flache Schrank seitlich montiert wird, ragt er weniger als 25 Zoll von der Wand hervor und nimmt gleichzeitig Geräte bis zu 32,5 Zoll Tiefe auf, einschließlich 1-HE-Server, USV-Systeme, Akkupacks, Netzwerk-Switches und Patch Panels.

Die abnehmbare Frontblende und die Seitentüren lassen sich sicher verriegeln, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern. Die Oberseite, Unterseite und Seitenwände sind belüftet, damit die Luft frei zirkulieren kann und die Geräte kühl bleiben. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Der SRW18UHD wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen.

Eigenschaften

Spart wertvollen Arbeitsplatz

- Ideal für Netzkabelschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung brauchen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg ist
- Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 18-HE-Platz
- Steht weniger als 63,5 cm von der Wand ab, während 1-HE-Server, USV-Systeme, Akkupacks, Netzwerk-Switches und Patch Panel bis zu einer Tiefe von 82,55 cm untergebracht werden.
- Maximale Tragfähigkeit von 226,8 kg

Sichert wichtige Geräte

Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 226,8 kg
- Seitlich, oben und unten belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Durchflussbelüftung hält die Geräte kühl
- Sichert 18-HE von 19-Zoll-Rackgeräten mit einer Tiefe bis zu 32,5 Zoll

Paket Beinhaltet

- SRW18UHD SmartRack hochbelastbarer 18-HE-Schrank mit flachem Profil, Rack-Gehäuse und Wandhalterung
- (42) M6-Schrauben
- (42) M6-Käfigmuttern
- (42) M6-Unterlegscheiben
- (42) 12-24 Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

- Die Seiten und Frontblende lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern.
- Belüftete Seitenwände ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält
- Praktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten

- Wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen
- Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben
- Die vertikalen Montageschienen können in 7/8-Zoll-Schritten eingestellt werden
- Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 Gewindelöchern
- Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert

Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten

- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332183316
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV; Server
Serverschrank-Typ	Half-Height Enclosure
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Höhe des Racks	18-HE
Serverschrantiefe	Mittel
EIA – Montageschienen	Quadratische Löcher / 12 bis 24 Gewindelöcher
Maximale Gerätetiefe (cm)	82.55
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	32.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	826
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Versandmaße (HBT / Zoll)	42.72 x 25.79 x 37.20
Versandmaße (HBT / cm)	108.51 x 65.51 x 94.49
Versandgewicht (lbs.)	78.90
Versandgewicht (kg)	35.79

Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	36.960 x 24.770 x 36.220
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	93.88 x 92 x 62.92
Gewicht der Einheit (lbs.)	119.9
Gewicht der Einheit (kg)	54.39
Gewichtskapazität – stationär (kg)	227
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	500
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Integriertes Kabelmanagement	Nein
Extrabreit	Nein
Vorinstallierte Rollen	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie