

SmartRack 9-HE-Mini-Rackgehäuse mit flachem Profil, tiefenverstellbar, Wandhalterung, Weiß

MODELL-NR: SRW9UDPW



Sichert und organisiert 9-HE-Rack-Geräte mit einer Tiefe bis zu 52 cm an Orten mit begrenzter Grundfläche.

Eigenschaften

Platzsparendes 9-HE-Gehäuse zur Wandmontage, 19 Zoll Rack-Geräte bis zu 20,5 Zoll Tief Dieser SmartRack® EIA-310-Schrank ist für die Unterbringung von 9-HE-Geräten ausgelegt, z. B. Netzwerk-Switches und Patch Panel. Empfohlen für Netzwerkzentralschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften weißen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg.

Verschließbar für einfachen und sicheren Gerätezugang Die Vordertür und abnehmbaren Seitenwände lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern. Die umkehrbare Vordertür kann vor der Montage durch Drehen des Schanks um 180 Grad nach links oder rechts geöffnet werden. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung durch den Schrank.

Ausreichender Luftstrom hält die Geräte kühl Die Vordertür und beide Seiten sind belüftet, um einen konstanten Luftstrom zu gewährleisten, der die im Rack montierten Geräte kühlt und eine Überhitzung verhindert, die zu kostspieligen Ausfallzeiten führen kann. Die auf der Ober- und Unterseite eingebauten runden Anschlüsse sind für optionale Lüfter (wie den SRFANWM von Tripp Lite, separat erhältlich) ausgelegt, die den Luftstrom erhöhen und Wärme ableiten.

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten Dieses 9-HE-Server-Rack wird vollständig montiert geliefert und kann umgehend mit vom Benutzer bereitgestellter Hardware an der Wand montiert werden. Die Seitenwände können für eine bequeme Installation, Wartung und den Austausch von Geräten entfernt werden. Die vorderen und hinteren Montageschienen lassen sich unabhängig einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll aufzunehmen, einschließlich Netzwerk-Switches und Patch Panel. Hardware für die Montage von Geräten im Rack ist im Lieferumfang enthalten.

Ein mobiler Rack-Schrank kann schnell an den Ort gebracht werden, an dem er benötigt wird Anstatt das 9-HE-Gehäuse an einer Wand zu montieren, können Sie das optionale SRCASTER-Rollenset (separat erhältlich) von Tripp Lite installieren, um das Rack an seinen Zielort zu rollen.

Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten Der SRW9UDPW bietet die für die Einhaltung des

Highlights

- 9-HE-Rack aus pulverbeschichtetem Stahl für raue Umgebungen
- Die Türen und Seitenwände lassen sich sicher verschließen, um Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl zu vermeiden
- Die Durchflussbelüftung hält die Geräte kühl, um die Spitzenleistung beizubehalten
- Wird für die sofortige Wandmontage mit vom Benutzer bereitgestellter Hardware vollständig montiert geliefert
- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS erforderlichen physischen Geräte und Mediensicherung

Anwendungen

- Lagern und organisieren Sie im Rack montierte Geräte in einem Netzwerkzentralschrank, an einem Einzelhandelsstandort, im Klassenzimmer, im Büro oder in einem anderen Bereich, in dem Sie Geräte sicher aufbewahren müssen

Paket beinhaltet

- SRW9UDPW SmartRack tiefenverstellbarer (Switch-Depth-Plus) 9-HE-Schrank mit flachem Profil, Rack-Gehäuse und Wandhalterung
- (18) M6-Schrauben
- (18) M6-Käfigmuttern
- (18) M6-Unterlegscheiben
- (18) 12-24 Schrauben
- Abnehmbare Montageplatte
- (3) Montageplatte-Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderlichen physischen Geräte und Mediensicherheit.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332256065
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV
Serverschrank-Typ	Small Enclosure
PHYSIKALISCH	
Farbe	Weiß
Höhe des Racks	9-HE
Serverschrantiefe	Flach
Maximale Gerätetiefe (cm)	52.07
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	20.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	521
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Lochmaß des Kabelzugangs (Zoll)	9,812 x 2,35 (L x B)
Versandmaße (HBT / Zoll)	24.41 x 28.75 x 26.57
Versandgewicht (kg)	22.23
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	19.830 x 23.620 x 21.710
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	50.37 x 59.99 x 55.14
Gewicht der Einheit (lbs.)	51.8
Gewicht der Einheit (kg)	23.50
Gewichtskapazität – stationär (kg)	91
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	200
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsdetails	Rahmen für vordere und hintere Tür
Integriertes Kabelmanagement	Nein

Extrabreit	Nein
Vorinstallierte Rollen	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie