

DIGITUS Professional Patch-Halter zur Wandmontage für 483 mm (19") Installationen

DN-19 PB-8U-SW
EAN 4016032228806



8HE Wandmontage Patch-Halter 360,8x528x225 mm, tiefenverstellbar, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Die Patch-Halter zur Wandmontage werden zur Installation von 483 mm (19")-Komponenten verwendet. Sie sind, je nach individuellem Platzbedarf, erhältlich in versch. Höheneinheiten. Die verstellbare Tiefe (von 225 mm bis zu 399 mm) ermöglicht Installationen von auch größeren Komponenten. Ein großer ausgestanzter Bereich an der Rückseite kann zur Kabelführung genutzt werden, wenn die Kabel beispielsweise direkt aus der Wand kommen.

- zur Installation von 483 mm (19") Komponenten
- 1.1 - 1.5 starkes Stahlblech, pulverbeschichtet
- tiefenverstellbar (min. 225 mm; max. 399 mm)
- mit vier Löchern zur Wandmontage
- Rückseite mit Ausstanzung für z.B.: Verkabelung
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung der Profilschiene: L-förmig
- Anzahl der Türen: 0

- Art der Lüftung: ohne
- Breite: 528 mm
- Höhe: 360.8 mm
- Tiefe: 225 mm
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2
- Mit Dachblech: nein
- Mit Erdung: nein
- Mit Fronttür: nein
- Mit rückseitiger Tür: nein
- Mit Seitenwänden: nein
- Mit Sockel: nein
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbe: schwarz
- Ausführung: sonstige
- RAL-Nummer: 9005
- Zerlegbar: ja

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	6,50	25,00	53,00	38,00	50.350,00
Innen-VPE	1	6,50	25,00	53,00	38,00	50.350,00
Einzel-VPE	1	6,50	25,00	53,00	38,00	50.350,00
Netto einzeln ohne VP	1	6,00	22,50	52,80	36,08	42.863,00

Weitere Anwendungsbilder:

