

DIGITUS Professional Serverschrank Unique Serie - 600x1000 mm (BxT)

DN-19 SRV-42U-N-1
EAN 4016032334248



42HE Serverschrank, Unique Serie 1970x600x1000 mm, perforierte Stahltüren, Farbe Grau (RAL 7035)

Die Serverschrank Unique Serie wurde für die sicherere Unterbringung von Server Equipment designt und produziert. Verschiedenste Optimierungen führen zu einer optimalen Leistung in Qualität und Mehrwert. Die Schränke sind benutzerfreundlich konzipiert und ästhetisch im Aussehen. Die Serverschrank Unique Serie ist ideal für kleine und mittelgroße Serverräume bis hin zu Multi-Data-Center Installationen. Der Schrank besteht aus einer modularen Rahmenkonstruktion, welche Robustheit garantiert. Wesentliche Vorteile der Serie sind die Luftzirkulation (durch eine hohe Perforation von 63%) und das Kühlmanagement (Belüftung). Dank dem Schnellverschluss-System der Seitenwände sowie der Front- und Rücktüren, gewährleistet jeder Schrank einen einfachen Zugang. Die 483 mm (19")-Profilschienen können in der gesamten Tiefe des Schrankes angepasst- und mit bis zu 1000 kg belastet werden. Zusätzlich sind zwischen 483 mm (19")-Profilschienen Tiefenstreben verbaut, die dem Schrank zusätzliche Steifigkeit geben. Die Fronttür ist mit einer 4-Punkt-Verriegelung und die Rücktür mit einer 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Höheneinheiten von 26HE bis zu 47HE mit einer Breite von 600 oder 800 mm und einer Tiefe von 1000 oder 1200 mm. Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005); andere Farben erhältlich auf Anfrage.

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

- Schutzklasse IP20
- Front- und Rücktüren aus 63% perforiertem Stahl
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder)
- 230° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
- Doppelflügelige Rücktür
- Fronttür mit 4-Punkt-Verriegelung und Rücktür mit 3-Punkt-Verriegelung
- Horizontal geteilte Seitenteile (zwei pro Seite), abschließ- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße sowie 4 Stück Rollen, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind (vordere Rollen sind feststellbar)

- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 1,5 mm starkes Stahlblech
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
- Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden- und Dachmodul
- Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden- und Dachmodul
- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung der Profilschiene: verkröpft
- Anzahl der Türen: 2
- Art der Lüftung: passiv
- Breite: 600 mm
- Höhe: 1970 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42
- Mit Dachblech: ja
- Mit Erdung: nein
- Mit Fronttür: ja
- Mit rückseitiger Tür: ja
- Mit Seitenwänden: ja
- Mit Sockel: nein
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbe: grau
- Ausführung: mit Festrahmen
- RAL-Nummer: 7035
- Zerlegbar: ja
- Schutzart (IP): IP20

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	115,00	105,00	65,00	205,00	1.399.120,00
Innen-VPE	1	115,00	105,00	65,00	205,00	1.399.120,00
Einzel-VPE	1	115,00	105,00	65,00	205,00	1.399.120,00
Netto einzeln ohne VP	1	114,00	100,00	60,00	200,00	1.200.000,00

Weitere Anwendungsbilder: