

DIGITUS Professional VGA-UTP-Extender Set

DS-53400
EAN 4016032356721



VGA Extender über UTP, Set max. Auflösung 1920x1200, 300m Signalverlängerung Betriebstemperatur 0-70°C

Verlängert ein VGA-Signal auf bis zu 300 m, wobei nur ein einfaches UTP-Kabel zwischen der Sende- und Empfangseinheit genutzt wird.

Bietet einfache und schnelle Verteilung für VGA-Video-Signale bis zu einer Distanz von 300 m - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten.

- Cat 5 VGA-Extender bestehend aus einer Sende- und einer Empfangseinheit
- Hohe Auflösungen bis 1920 x 1200 Pixel möglich

- Unterstützt die Verlängerung von Stereo-Audio-Signalen
- Abmessungen (L x B x H): 110 mm x 75 mm x 25 mm
- Gewicht: 213 g (Sender), 208 g (Empfänger)
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 % (nicht-kondensierend)
- Stromanschluss: 5 V @ 1 A, max 5 W

Lieferumfang

- 1x DIGITUS® VGA-UTP-Extender
- 2 x Netzteil (5 V/1 A)
- 1x Benutzerhandbuch

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	15,20	60,00	36,50	25,50	55.845,00
Innen-VPE	1	0,76	27,30	17,50	5,50	2.627,62
Einzel-VPE	1	0,76	27,30	17,50	5,50	2.627,62
Netto einzeln ohne VP	1	0,21	11,00	7,50	2,50	206,25

Weitere Anwendungsbilder:





VIDEO VERLÄNGERUNGEN
VIDEO EXTENSIONS

M=Meter / meters

HDMI	
DS-559001 1 m-HDMI-Verlänger	10 M
DS-559001	10 M
DS-551000	10 M
DS-554002 (unbalanced, active, male)	100 M
DS-552000 (passive)	100 M
DS-551000	100 M
VGA	
DS-559001	10 M
DS-552000 (passive)	100 M
DS-554000	100 M
DS-554002 (unbalanced, active, male)	100 M
DS-554000 (unbalanced, active, female)	100 M
DVI	
DS-559001	10 M
DS-554001	10 M