

DIGITUS Professional Modular Patch Panel, 24-Port

DN-91410
EAN 4016032280781



DIGITUS Modulares Patch Panel, geschirmt 24-Port, blank, 1HE, Rack Mount Farbe Grau RAL 7035

- Ausführung Keystone Aufnahme: Gerade
- Anwendungsbereiche: 483 mm (19") Verteilerschrank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- Geeignet für geschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen
- Zentraler Erdungsanschluss
- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Material Erdungsschiene: verzinkter Stahl
- Erdungsdraht: 18 AWG, 40 cm

- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 24
- Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 24
- Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
- Geschirmt: ja
- Kategorie: sonstige
- Anschlussart: sonstige
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1
- Farbe: grau
- RAL-Nummer: 7035
- Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
- Höhe: 44 mm
- Breite: 483 mm
- Tiefe: 15 mm

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	15	13,02	58,00	53,00	24,00	73.776,00
Innen-VPE	1	0,87	7,30	56,50	10,00	4.124,50
Einzel-VPE	1	0,87	7,30	56,50	10,00	4.124,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,41	1,00	48,30	4,40	212,52

Weitere Anwendungsbilder:

