

Neat Pad - Videokonferenzkomponente

Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Neat
Hersteller Art. Nr.	NEATPAD-SE
EAN/UPC	0715663106258



Beschreibung

Neat Pad ist ein einfacher und eleganter Touchscreen, mit dem Sie Ihre Meetings steuern oder die Verfügbarkeit von Räumen außerhalb des Raums anzeigen können. Mit seinem schlanken Design, einschließlich des idealen Bildschirmwinkels für reibungslose Interaktion und Betrachtung, fügt sich das Neat Pad überall ein, egal ob es auf einem Tisch, einer Wand oder einem Pfosten platziert wird. Dank eines einzigen Power-over-Ethernet-Kabels geht dem Neat Pad auch nie die Batterie aus. Es ist immer einsatzbereit, damit Sie sofort loslegen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neat Pad - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.8 cm x 4.2 cm x 12.7 cm
Gewicht	520 g
Eingabegerät	8 Zoll Touchscreen (kabelgebunden)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Breite	19.8 cm
Tiefe	4.2 cm
Höhe	12.7 cm
Gewicht	520 g
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, temperature sensor, Feuchtigkeitssensor, CO2-Sensor, VOC-Sensor, Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor
	Eingabegerät
Typ	8 Zoll Touchscreen
Anschluss technik	Kabelgebunden
Leistungsmerkmale	Umgebungslichtsensor, Anti-Schmutz-Beschichtung, blendfreie Beschichtung, 1280 x 800 Auflösung, 2 integrierte Mikrofone, Raumplanungsanzeigefunktion
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet
Leistungsmerkmale	PoE+, Reset-Taste, sicheres Hochfahren, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 1 x Verwaltung - USB - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel - 5 m 1 x Netzwerkkabel - 3 m
Enthaltenes Zubehör	Wandmontage, Montagehalterung, 2 Inbusschlüssel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Power Injector - extern

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min. Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.