



Manhattan USB-C Dock/Hub, Ports (x4): USB-A (x4)

5 Gbps (USB 3.2 Gen1 aka USB 3.0) - External Power Supply Not Needed - Equivalent to Startech HB30C4AB - Cable 20cm - SuperSpeed USB - Black - Three Year Warranty - Blister - Hub - 4 x USB 3.1 Gen 1 - Desktop

Gruppe	USB-Hubs
Hersteller	Manhattan
Hersteller Art. Nr.	162746
EAN/UPC	0766623162746

Beschreibung

Moderne Notebooks wie das MacBook sind hauchdünn - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knappheit erkaufte. Mit dem Manhattan USB 3.1 Gen 1 Typ C-Hub gleichen Sie den Anschlussnotstand wieder aus. Er erweitert einen USB Typ C-Port um vier USB 3.0 Typ A-Ports, geeignet für all die USB-Peripherie mit Typ A-Stecker, die Sie jeden Tag nutzen, z. B. Tastaturen, Mäuse, externe Speichermedien und vieles mehr. Daten werden mit bis zu 5 Gbit/s übertragen und Geräte-Akkus mit 5V/1A geladen.

Ein robustes Gehäuse, kompaktes Format und Stromversorgung über den USB-Port lassen keine Designwünsche offen. Einfache Plug & Play-Installation, Hot-Swap-Fähigkeit sowie das integrierte USB-Kabel runden das stimmige Anschlusspaket ab.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan USB-C Dock/Hub, Ports (x4): USB-A (x4), 5 Gbps (USB 3.2 Gen1 aka USB 3.0), External Power Supply Not Needed, Equivalent to Startech HB30C4AB, Cable 20cm, SuperSpeed USB, Black, Three Year Warranty, Blister - Hub - 4 Anschlüsse
Gerätetyp	Hub - 4 Anschlüsse
Untertyp	USB
Ports	4 x USB 3.1 Gen 1
Leistung	Datenübertragungsrate: 5 Gbps
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, Kunststoffgehäuse, USB overcurrent detection and prevention
Produktzertifizierungen	USB 3.1 Gen 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.9 cm x 3.8 cm x 1 cm
Gewicht	31 g
Systemanforderungen	Apple MacOS 9.x oder höher, Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	USB
Ports	4 x USB 3.1 Gen 1

Leistung	Datenübertragungsrate: 5 Gbps
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, Kunststoffgehäuse, USB overcurrent detection and prevention
Produktzertifizierungen	USB 3.1 Gen 1
Statusanzeiger	Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x USB 3.1 Gen 1 Type A 1 x USB 3.1 Gen 1-Eingang Type C
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C 3.1 Kabel - 20 m
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC, WEEE, RoHS2
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS 9.x oder höher, Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht	
Breite	8.9 cm
Tiefe	3.8 cm
Höhe	1 cm
Gewicht	31 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.