



Ubiquiti UniFi Switch Lite USW-Lite-8-POE - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 (4 PoE+)

Desktop - wandmontierbar - PoE+ (52 W)

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Ubiquiti |
| Hersteller Art. Nr. | USW-LITE-8-POE |
| EAN/UPC | 0810010071156 |

Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch Lite USW-Lite-8-POE - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 (4 PoE+) - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (52 W)

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Ubiquiti UniFi Switch Lite USW-Lite-8-POE - Switch - 8 Anschlüsse - managed |
| Gerätetyp | Switch - 8 Anschlüsse - managed |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 8 x 10/100/1000 (4 PoE+) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| PoE-Budget | 52 W |
| Leistung | Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 8 Gbit/s |
| Leistungsmerkmale | Firmware aktualisierbar |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.37 cm x 9.96 cm x 3.17 cm |
| Gewicht | 450 g |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|---------------------------|--|
| Gerätetyp | Switch - 8 Anschlüsse - managed |
| Gehäusetyp | Desktop, wandmontierbar |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 8 x 10/100/1000 (4 PoE+) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| PoE-Budget | 52 W |
| Leistung | Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 8 Gbit/s |
| Leistungsmerkmale | Firmware aktualisierbar |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Statusanzeiger | Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, System, PoE |

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|----------------|---|
| Schnittstellen | 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 1000Base-T RJ-45 |
|----------------|---|

Stromversorgung

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Gestellte Leistung | 60 Watt - 54 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 8 Watt |

Verschiedenes

| | |
|-------------------------|----------------|
| Zubehör im Lieferumfang | Wandmontagekit |
| Produktzertifizierungen | IC, FCC |

Maße und Gewicht

| | |
|---------|----------|
| Breite | 16.37 cm |
| Tiefe | 9.96 cm |
| Höhe | 3.17 cm |
| Gewicht | 450 g |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Min Betriebstemperatur | -15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.