

ASUS ZenScreen MB16ACV - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 800:1 - 5 ms - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM0381-B01370
EAN/UPC	4718017949040



Beschreibung

ASUS ZenScreen MB16ACV - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 800:1 - 5 ms - USB-C

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ZenScreen MB16ACV - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	800:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	260.000 Farben
Eingangsanschlüsse	USB-C
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, antibakteriell
Spannung	DC 5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.79 cm x 1.05 cm x 22.48 cm
Gewicht	830 g
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	800:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	260.000 Farben

Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 75 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, antibakteriell
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS BacGuard, Display Widget
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.79 cm x 1.05 cm x 22.48 cm
Gewicht	830 g
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Auf Stativ montierbar, integrierter Standfuß
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
	Stromversorgung
Eingangsspannung	DC 5 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	43.3 cm
Transporttiefe	8.2 cm
Transporthöhe	28.3 cm
Transportgewicht	2.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.