

# LogiLink UA0382, Kabelgebunden, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, Silber, 5000 Gbit/s

Aluminium Kopfhörer-Halter

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Zubehör PC    |
| Hersteller          | LogiLink      |
| Hersteller Art. Nr. | UA0382        |
| EAN/UPC             | 4052792064704 |



## Beschreibung

Der Aluminium Kopfhörer-Halter von LogiLink sorgt für ein elegantes Design und schafft mehr Platz bei einem beengten Arbeitsplatz.

## Hauptmerkmale

|                                 | Allgemein                        |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Übertragungstechnik             | Kabelgebunden                    |
| Hostschnittstelle               | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| USB-Stromversorgung bis zu      | 100 W                            |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s               |
| Produktfarbe                    | Silber                           |
| Datenübertragungsrate           | 5000 Gbit/s                      |
| Auflösung (maximal, digital)    | 3840 x 2160 Pixel                |
| Stromkabellänge                 | 0,12 m                           |
| Breite                          | 105 mm                           |
| Tiefe                           | 62,2 mm                          |
| Höhe                            | 16,5 mm                          |

## Ausführliche Details

|                              | Leistungen                    |
|------------------------------|-------------------------------|
| Produktfarbe                 | Silber                        |
| Datenübertragungsrate        | 5000 Gbit/s                   |
| Auflösung (maximal, digital) | 3840 x 2160 Pixel             |
| Maximale Bildwiederholrate   | 60 Hz                         |
| Gehäusematerial              | Aluminium                     |
|                              | Anschlüsse und Schnittstellen |
| Übertragungstechnik          | Kabelgebunden                 |

|                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Hostschnittstelle                                         | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse                                 | 2                                |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2                                |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1                                |
| USB Power Delivery                                        | Ja                               |
| USB-Stromversorgung bis zu                                | 100 W                            |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                                    | 1                                |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                             | 1                                |
| <b>Netzwerk</b>                                           |                                  |
| Ethernet/LAN                                              | Ja                               |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)                    | 1                                |
| Ethernet LAN Datentransferraten                           | 10,100,1000 Mbit/s               |
| <b>Betriebsbedingungen</b>                                |                                  |
| Betriebstemperatur                                        | 0 - 45 °C                        |
| Temperaturbereich bei Lagerung                            | -20 - 70 °C                      |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb                      | 10 - 85 %                        |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung                             | 5 - 90 %                         |
| <b>Energie</b>                                            |                                  |
| Stromkabellänge                                           | 0,12 m                           |
| <b>Gewicht und Abmessungen</b>                            |                                  |
| Breite                                                    | 105 mm                           |
| Tiefe                                                     | 62,2 mm                          |
| Höhe                                                      | 16,5 mm                          |
| Gewicht                                                   | 90,3 g                           |
| <b>Lieferumfang</b>                                       |                                  |
| Betriebsanleitung                                         | Ja                               |
| <b>Logistikdaten</b>                                      |                                  |
| Warentarifnummer (HS)                                     | 84733020                         |