

Verbatim Vi550 S3 - SSD - 2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm)

SATA 6Gb/s

Gruppe	SSDs
Hersteller	Verbatim
Hersteller Art. Nr.	49354-483
EAN/UPC	0023942493549



Beschreibung

Das Verbatim Vi550 S3 Solid State Drive kombiniert Größe, Geschwindigkeit und Effizienz zu einer zuverlässigen Speicherlösung. Mit einer großzügigen Kapazität von 2 TB ist sie für die Speicherung großer Datenmengen gerüstet, während die fortschrittliche 3D-NAND-Technologie die Leistung und Haltbarkeit verbessert. Diese interne Festplatte verfügt über eine schnelle Datenübertragungsrate von 600 MB/s und gewährleistet so einen schnellen Zugriff auf Ihre Dateien. Sie wurde für einen geringen Stromverbrauch konzipiert und ist damit die ideale Wahl für Benutzer, die ihre Effizienz maximieren und die Energiekosten minimieren möchten. Der weite Betriebstemperaturbereich und die robuste Stoß- und Vibrationstoleranz machen das Laufwerk zu einer langlebigen Option für anspruchsvolle Umgebungen. Ob für den privaten Gebrauch oder für professionelle Anwendungen, die Verbatim Vi550 S3 ist für die Anforderungen der heutigen digitalen Welt ausgelegt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Verbatim Vi550 S3 - SSD - 2 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	2 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Merkmale	Geringer Stromverbrauch, 3D NAND Technology
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.9 mm x 100.5 mm x 7 mm
Gewicht	45 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	2 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Merkmale	Geringer Stromverbrauch, 3D NAND Technology
Breite	69.9 mm
Tiefe	100.5 mm

Höhe	7 mm
Gewicht	45 g
	Leistung
SSD-Leistung	500 TB
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	550 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
	Stromversorgung
Energieverbrauch	1695 mW (Lesen) 2486 mW (Schreiben) 385 mW (Leerlauf)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90% RH under 40 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	20 g @ 80-2000 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.