

LogiLink UA0396, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5000 Mbit/s, Schwarz, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Rundkabel

HDMI-Kabel - A/M zu A/M - 4K/30 Hz - schwarz - 0,2 m

Gruppe	USB-Hubs
Hersteller	LogiLink
Hersteller Art. Nr.	UA0396
EAN/UPC	4052792067866



Beschreibung

Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 Gbit/s. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p und 4K/30 Hz sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Datenübertragungsrate	5000 Mbit/s
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Netzteiltyp	USB
Stromversorgung	4,5 W
Eingangsspannung	5 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android, ChromeOS
Breite	257 mm
Tiefe	42 mm
Höhe	12 mm

Ausführliche Details

	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse	4

Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4
Merkmale	
Datenübertragungsrate	5000 Mbit/s
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Überstromschutz	Ja
LED-Anzeigen	Ja
Kabeltyp	Rundkabel
Kabellänge	0,15 m
Ursprungsland	China
Energie	
Netzteiltyp	USB
Stromversorgung	4,5 W
Eingangsspannung	5 V
Eingangsstrom	0,9 A
Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	120 mm
Verpackungstiefe	75 mm
Verpackungshöhe	25 mm
Paketgewicht	40 g
Verpackungsart	Karton mit Aufhänger
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	25 - 60 %
Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android, ChromeOS
Gewicht und Abmessungen	
Breite	257 mm
Tiefe	42 mm

Höhe	12 mm
Gewicht	36 g
	Lieferumfang
Betriebsanleitung	Ja
	Technische Details
Konformitätsbescheinigungen	CE, UKCA
	Logistikdaten
Breite des Versandkartons	400 mm
Länge des Versandkartons	270 mm
Höhe des Versandkartons	245 mm
Gewicht Versandkarton	4,15 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton	100 Stück(e)
	Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität	Ja