

Ubiquiti UniFi AI 360 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Innenbereich, Außenbereich - manipulationssicher/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 1920 x 1920 - Audio - GbE - H.264 - MJPEG - PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-AI-360-W
EAN/UPC	0810084696965

Beschreibung

Die Überwachungskamera Ubiquiti UniFi AI 360 bietet Leistung für Innen- und Außenbereiche und gewährleistet eine zuverlässige Sicherheitslösung. Mit ihrem robusten Design, das manipulationssicher und wetterfest ist, arbeitet sie effizient in einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 40 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 %. Der optische Sensor mit einer Auflösung von 5.000.000 Pixeln liefert klare, hochwertige Videoaufnahmen mit einer Auflösung von 1920 x 1920 und einer maximalen Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde.

Diese Netzwerküberwachungskamera nutzt die Power-over-Ethernet-Technologie (PoE) für eine einfache Installation und bietet verschiedene Funktionen wie ein Fischaugenobjektiv, einen Infrarot-Sperrfilter und integrierte Audio-Unterstützung mit Lautsprecher und Mikrofon. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, wodurch eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerke gewährleistet ist. Die Ubiquiti UniFi AI 360 wurde entwickelt, um Konformitätsstandards wie IC, FCC, IPX4 und IK08 zu erfüllen, was sie zu einer robusten Wahl für die Verbesserung von Sicherheitssystemen macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi AI 360 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich, Außenbereich - manipulationssicher/wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.7 cm x 14.7 cm x 4.9 cm
Gewicht	655 g
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1920
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	CMOS 5 MP
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Spannung	DC 48 V, PoE
Leistungsmerkmale	Fisheye-Objektiv, Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Gehäuse aus Polycarbonat, hartbeschichtete Kuppel, Infrarot-Sperrfilter, Reset-Taste, Power over Ethernet
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 40 °C; 10 - 90 % (nicht-kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	14.7 cm
Tiefe	14.7 cm
Höhe	4.9 cm
Gewicht	655 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich, Außenbereich - manipulationssicher/wetterfest
Digital-Video-Format	H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1920
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	9 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1920
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Fisheye-Objektiv, Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Gehäuse aus Polycarbonat, hartbeschichtete Kuppel, Infrarot-Sperrfilter, Reset-Taste, Power over Ethernet
	Bildsensor
Typ	5 MP CMOS
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IPX4, IK08, FCC, IC
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE
Stromversorgungsgerät	DC 48 V 8.64 Watt
	Software / Systemanforderungen

Details der Systemanforderungen	Quad-Core-Prozessor RAM 2 GB - HD 8 GB
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.