

Reolink Video Doorbell PoE - Smarte Türklingel

mit Glocke - mit Kamera - kabelgebunden - 10/100 Ethernet

Gruppe	Elektroinstallation
Hersteller	Reolink
Hersteller Art. Nr.	D340P
EAN/UPC	6975253983308



Beschreibung

Reolink Video Doorbell PoE - Smarte Türklingel mit Glocke - mit Kamera - kabelgebunden - 10/100 Ethernet

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Reolink Video Doorbell PoE - Smarte Türklingel mit Glocke
Produkttyp	Smarte Türklingel mit Glocke - mit Kamera
Umgebung	Außenbereich
Funktionen	Bewegungserkennung
Integrierte Komponenten	2 Mikrofone, Lautsprecher
Stromquelle	PoE, verdrahtet
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Konnektivität	Kabelgebunden - 10/100 Ethernet
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Windows, MacOS, iOS, Android
Kamera	5 Megapixel - CMOS 9.4 mm (1/2.7") - Max Auflösung 2560 x 1920 - Audio - Tag&Nacht
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Smarte Türklingel mit Glocke - mit Kamera
Umgebung	Außenbereich
Funktionen	Bewegungserkennung
Integrierte Komponenten	2 Mikrofone, Lautsprecher
Stromquelle	PoE, verdrahtet
Anschluss technik	Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet
Unterstütztes Hostgeräte-OS	Windows, MacOS, iOS, Android
Schnittstellendetails	LAN/Power

Merkmale	H.264 Komprimierungsstandard, 2-Wege-Audio, Quick Replies Support, Rückstelltaste, Zeitplanfunktion, einstellbare Bewegungszonen, 10 wählbare Klingeltöne, PoE, HTTPS-Support, IPv4-Unterstützung, UPnP, RTSP-Unterstützung, RTMP-Unterstützung, ONVIF-Unterstützung, SMTP-Unterstützung, NTP-Unterstützung, DHCP Support, DNS-Unterstützung, DDNS (Dynamic Domain Name Service), FTP-Unterstützung, P2P-Unterstützung
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
	Kamera
Bildsensor	5 Megapixel - CMOS - 9.4 mm (1/2.7")
Blendenöffnung	F/2.0
Brennweite	2.26 mm
Tag- und Nachtfunktion	Ja
Audiounterstützung	Ja
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1920
Video-Modi	2K+
Leistungsmerkmale	134° Sichtfeld (horizontal), 97° Sichtfeld (vertikal), 180° Sichtfeld (diagonal), 20 fps, Infrarot-Sperrfilter, Vorab-Aufzeichnung, noise reduction, Echoreduzierung, Bewegungserkennung, Person Detection, Intelligente Alarme
	Flash-Speicher
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSD
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Befestigungsplatte, Keilsatz, Montageschablone, Überbrückungsdraht, Netzkabel (1 m), Schrauben
Garantie	2 Jahre Garantie
Kennzeichnung	IEEE 802.3af, IP65
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Türklingel: 4.8 cm x 2.3 cm x 13.3 cm x 96 g Gong: 5 cm x 2.9 cm x 8.65 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.