

Delock Externer USB 3.2 Gen 1 Hub USB Type-C™ > 3 x USB Typ-A + 2 Slot SD Card Reader schwarz

Beschreibung

Dieser USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Type-C™ Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um drei USB Typ-A Anschlüsse sowie um zwei Slots für SD und Micro SD Speicherkarten. Wenn der Hub an einen Computer mit einer USB 3.2 Schnittstelle angeschlossen wird, so wird Maximalstrom von 900 mA auf die USB Anschlüsse und den Card Reader aufgeteilt. Bei Bedarf kann ein optionales Netzteil oder ein optionales Stromkabel an die Strombuchse angeschlossen werden.



Artikel-Nr. 62900

EAN: 4043619629008

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
 - 3 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
 - 1 x SD Slot
 - 1 x Micro SD Slot
 - 1 x 5 V DC Strombuchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3520 (Hub), GL3224 (Card Reader)
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
 - 1. Slot Secure Digital**
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Slot micro Secure Digital**
 - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- USB Kabel direkt am Hub (Länge ca. 15 cm)
- Maße (LxBxH): ca. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x Ferritkern
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

Spezifikation des Stromanschlusses

- 5 V, Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 1,35 mm
 - außen: ø ca. 3,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm
- Optionales Stromkabel: [Delock 82377](#)
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

Systemvoraussetzungen

- Android 6.0 oder höher
- Linux Kernel 2.6.x oder höher
- Mac OS 10.11 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- Hub USB + Card Reader
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Android 6.0 oder höher Linux Kernel 2.6 oder höher Mac OS 10.11 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Ausgang:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse 1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot 1 x 5 V DC Strombuchse
Eingang:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic GL3520 Genesys Logic GL3224
Datentransferrate:	USB 5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	15 cm
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Länge:	90 mm
Breite:	40 mm
Höhe:	13 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	E-Mail
Webseite	www.delock.de