



Sophos XG 210 - Rev 3 - Sicherheitsgerät - GigE

1U - Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	Sophos
Hersteller Art. Nr.	XG21T3HEUK
EAN/UPC	0811814028735

Beschreibung

Über das Control Center der Sophos XG Firewall behalten Sie Ihr Netzwerk, Ihre Benutzer und Anwendungen immer im Blick. Außerdem erhalten Sie umfangreiches On-Box-Reporting und können bei Bedarf den Sophos Firewall Manager und Sophos iView hinzufügen, wenn Sie zentrale Reporting-Funktionen für mehrere Firewalls benötigen.

Sophos bietet Ihnen nicht nur modernste Firewall-Funktionen, sondern auch Features, die Sie bei anderen Anbietern vergeblich suchen - u.a. die völlig neuartige Technologie Security Heartbeat, eine komplette Web Application Firewall sowie umfassenden Spam-Schutz für E-Mails, Verschlüsselung und DLP. Keine zusätzliche Hardware. Keine Mehrkosten. Sie entscheiden selbst, welche Funktionen Sie bereitstellen möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sophos XG 210 - Rev 3 - Sicherheitsgerät
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Formfaktor	Rack-montierbar - 1U
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa
Festplatte	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 16 Gbit/s VPN-Durchsatz: 1.45 Gbps Schutz vor Eindringlingen – Durchsatz: 2,7 Gbit/s Antiviren-Durchsatz (Proxy): 2,3 Gbit/s NGFW throughput: 2,9 Gbit/s Firewall-Durchsatz (IMIX): 5,5 Gbit/s
Kapazität	Maximale Anzahl an Benutzern: unbegrenzt Gleichzeitige Anschlüsse: 8200000 Neue Verbindungen pro Sekunde: 135000
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montage-Kit
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 34.44 cm x 4.4 cm
Gewicht	5.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Integrierte Peripheriegeräte	Status-LCD

Breite	43.8 cm
Tiefe	34.44 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	5.2 kg
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität	
Festplatte	SSD 1
Netzwerk	
Formfaktor	Rack-montierbar
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 16 Gbit/s VPN-Durchsatz: 1.45 Gbps Schutz vor Eindringlingen – Durchsatz: 2,7 Gbit/s Antiviren-Durchsatz (Proxy): 2,3 Gbit/s NGFW throughput: 2,9 Gbit/s Firewall-Durchsatz (IMIX): 5,5 Gbit/s
Kapazität	Maximale Anzahl an Benutzern: unbegrenzt Gleichzeitige Anschlüsse: 8200000 Neue Verbindungen pro Sekunde: 135000
Leistungsmerkmale	Modularbauweise, firewall, VPN-Support, Intrusion Prevention System (IPS), Schutz vor Internetbedrohungen, zwei Bypass-Schnittstellenpaare
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen	6 x 1000Base-T - RJ-45 1 x serial - RJ-45 3 x USB 3.0 - Type A 1 x micro-USB 1 x HDMI 2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montage-Kit
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, CB, CCC, KCC, RCM, MSIP, BIS, ISED
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	35 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	7.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.