

VIVOTEK IB9380-H - C Series - Netzwerk-Überwachungskamera - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2560 x 1920 - feste Irisblende - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - PoE Class 2

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller Art. Nr.	IB9380-H
EAN/UPC	4710469350467



Beschreibung

Vivitek IB9380-H - C Series - Netzwerk-Überwachungskamera - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2560 x 1920 - feste Irisblende - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - PoE Class 2

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Vivitek IB9380-H - C Series - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.11 cm x 17.68 cm x 9.11 cm
Gewicht	530 g
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1920
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Mindestbeleuchtung	0.03 Lux - Farbe - F2.0 0.005 Lux - S/W - F2.0 0 Lux - IR - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	3.6 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	180
Kippbereich (Grad)	90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Class 2

Leistungsmerkmale	Gegenlichtkorrektur, Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), Digital Image Stabilization (DIS), ePTZ, Manipulationserkennung, Smart IR, Event Notification, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, Audioerkennung, Defog, Supreme Night Visibility, 3D Digital Noise Reduction Technology, Belichtungssteuerung, eingebetteter SOC-Prozessor, Smart Stream III, 3 Video-Streams
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 90% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	9.11 cm
Tiefe	17.68 cm
Höhe	9.11 cm
Gewicht	530 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1920
Bewegungserkennung	Ja
Digitales Zoom	48
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/32000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.03 Lux - Farbe - F2.0 0.005 Lux - S/W - F2.0 0 Lux - IR - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	2
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	2560 x 1920 @ 20 Bilder pro Sek.
RAM	256 MB
Flash-Speicher	128 MB
Leistungsmerkmale	Gegenlichtkorrektur, Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), Digital Image Stabilization (DIS), ePTZ, Manipulationserkennung, Smart IR, Event Notification, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, Audioerkennung, Defog, Supreme Night Visibility, 3D Digital Noise Reduction Technology, Belichtungssteuerung, eingebetteter SOC-Prozessor, Smart Stream III, 3 Video-Streams
	Bildsensor
Typ	5 MP PS CMOS 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion

Typ	Feste Brennweite
Brennweite	3.6 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	76
Vertikales Blickfeld (Grad)	59
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	100
	Schwenken
Bereich (Grad)	180
	Kippen
Bereich (Grad)	90
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QoS, CoS, CIFS
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Ausrichtungsticker, Schraubensatz, Kabelverschraubung
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, IK10, IP66, LVD, IEEE 802.3af
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Class 2
Stromversorgungsgerät	6.49 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / Windows 8, Apple macOS 10.12
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.