

PowerWalker VFI 1000 ICR IoT - USV (in Rack montierbar/extern)

1000 Watt - 1000 VA - 7 Ah - RS-232 - USB - Ethernet -
Ausgangsanschlüsse: 8

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	PowerWalker
Hersteller Art. Nr.	10122196
EAN/UPC	4260074982879



Beschreibung

PowerWalker VFI 1000 ICR IoT - USV (in Rack montierbar/extern) - 1000 Watt - 1000 VA - 7 Ah - RS-232, USB, Ethernet -
Ausgangsanschlüsse: 8

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	PowerWalker VFI 1000 ICR IoT - USV - 1000 Watt - 1000 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Gewicht	14.3 kg
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1%
Leistungskapazität	1000 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13
Batterie	- 7 Ah
Anz. Batterien	3
Netzwerk	RS-232, USB, Ethernet
Zubehör im Lieferumfang	Turmständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 44.5 cm x 8.55 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-300 V
Nötige Frequenz	45 - 55 / 54 - 66 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1%
Leistungskapazität	1000 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Effizienz	89% at 100% Load
Leistungsfaktor (LF)	0.99
Harmonische Verzerrung (THD)	5 %
	Batterie
Menge	3
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	7 Ah
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	0 ms
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB, Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) 1 x Verwaltung (RS-232) 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Turmständer
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern 2 x Netzkabel (IEC) - extern Stromkabel
Besonderheiten	Not-Aus, LCD Anzeige, Überlastungsschutz, Human Interface Device (HID) Support
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Winpower
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuscentwicklung	45 dB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.8 cm
Tiefe	44.5 cm
Höhe	8.55 cm
Gewicht	14.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	49.8 cm
Transporttiefe	58.7 cm
Transporthöhe	24 cm
Transportgewicht	17.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.