

BlueWalker PowerWalker VFI 3000 ICR IoT - USV (in Rack montierbar/extern)

3000 Watt - 3000 VA - 9 Ah - Ethernet - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 9

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	BlueWalker
Hersteller Art. Nr.	10122199
EAN/UPC	4260074982909



Beschreibung

PowerWalker VFI 3000 ICR IoT - USV (in Rack montierbar/extern) - 3000 Watt - 3000 VA - 9 Ah - Ethernet, RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 9

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	PowerWalker VFI 3000 ICR IoT - USV - 3000 Watt - 3000 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Gewicht	26.2 kg
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1%
Leistungskapazität	3000 Watt / 3000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	- 9 Ah
Anz. Batterien	6
Netzwerk	Ethernet, RS-232, USB

Zubehör im Lieferumfang	Turmständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 60 cm x 8.55 cm
Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Online
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-300 V
Nötige Frequenz	45 - 55 / 54 - 66 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1%
Leistungskapazität	3000 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Effizienz	93% at 100% Load
Leistungsfaktor (LF)	0.99
Harmonische Verzerrung (THD)	5 %
Batterie	
Menge	6
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	9 Ah
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	0 ms
Netzwerk	

Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet, RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) 1 x Verwaltung (RS-232) 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Turmständer
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern 2 x Netzkabel (IEC) - extern Stromkabel
Besonderheiten	Not-Aus, LCD Anzeige, Überlastungsschutz, Human Interface Device (HID) Support
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Winpower
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	50 dB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43.8 cm
Tiefe	60 cm
Höhe	8.55 cm
Gewicht	26.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	58 cm
Transporttiefe	78 cm
Transporthöhe	24 cm
Transportgewicht	30.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.