

CyberPower Systems CyberPower Metered ATS Series PDU24004 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 200-240 V - 1-phasig - serial - Eingabe - Eingang 2 x
IEC 60320 C14 - Ausgangsanschlüsse: 12 (12 x IEC 60320 C13) - 1U -
3.05 m Schnur - Schwarz



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	CyberPower Systems
Hersteller Art. Nr.	PDU24004
EAN/UPC	4711027799810

Beschreibung

Das CyberPower PDU24004 versorgt mehrere angeschlossene Geräte in IT-Umgebungen mit Strom aus einer USV-Anlage, einem Generator oder dem öffentlichen Stromnetz. Zwei Stromkabel können an separate Stromquellen angeschlossen werden, um Redundanz für angeschlossene Geräte mit nur einer Versorgungsmöglichkeit zu schaffen. Wenn die gewählte Stromquelle die gewünschten Schwellenwerte überschreitet oder ausfällt, schaltet die ATS PDU automatisch auf die andere Stromquelle um, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.

Das Gerät ist mit einer im laufenden Betrieb austauschbaren Multifunktionsanzeige ausgestattet, die Echtzeitdaten wie Strom, Eingangsspannung und Leistungsaufnahme in Ampere und Watt anzeigt. Das digitale LCD-Display ist außerdem farblich konfigurierbar und ermöglicht eine einfache Wartung und Überwachung der ATS-PDU. Benutzer können die Farben des LCD-Displays ändern, um Geräte in Serverräumen und IT-Umgebungen einfach zu kategorisieren. Die Firmware kann auch bequem über den USB-Anschluss aktualisiert werden, sodass die neuesten Funktionen und Updates für die Benutzer verfügbar sind.

Das Produkt kann über den seriellen Port an einen PC angeschlossen werden, um die ATS PDU lokal zu steuern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CyberPower Metered ATS Series PDU24004 - Stromverteilungseinheit
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Kabellänge	3.05 m
Rack-Größe	1U
Gewicht	3.5 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 200-240 V
Eingangsanschlüsse	2 x 2 x Stecker IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	12 x Strom IEC 60320 C13
Netzwerk	Serial
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montagehalterung, Schrauben, Kabelbinder, Kabelfixierinne
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.3 cm x 21.5 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Kabellänge	3.05 m
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 200-240 V
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	2 x 2 x Stecker IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	12 x Strom IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.	12 A
Schutzschaltung	Trennschalter
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Serial
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x seriell - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montagehalterung, Schrauben, Kabelbinder, Kabelfixierrinne
Enthaltene Kabel	2 x Stromkabel - extern - 3.05 m Kabel seriell - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	LCD Anzeige, Automatic Transfer Switch (ATS), Firmware aktualisierbar
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, EN 55032 Class A, IEC 62368, UL 62368
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.3 cm
Tiefe	21.5 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	55 cm
Transporttiefe	39.8 cm
Transporthöhe	12.5 cm
Transportgewicht	5.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.