

Epson LQ-690II, 487 Zeichen pro Sekunde, 4800 x 1200 DPI, 366 Zeichen pro Sekunde, 121 Zeichen pro Sekunde, 7 Kopien, CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, Industrial 2/5, Interleaved 2/5,...



Nadel/Matrixdruck - 4.800\*1.200 dpi

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ82401
EAN/UPC	8715946695969

## Beschreibung

Epson LQ-690II. Maximale Druckgeschwindigkeit: 487 Zeichen pro Sekunde, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Maximum Druckgeschwindigkeit (draft): 366 Zeichen pro Sekunde. Papiereinfüller: Manuell, Zugtraktor, Medientypen für das Papierfach: Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Rolle, Bereich der durchgehenden Papierdicke: 0,065 - 0,49 mm. Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Puffergröße: 128 KB, Schalldruckpegel (Druck): 59 dB. Standard-Schnittstellen: Parallel, USB 2.0. Druckköpfe: 24-pin, Schreibkopf Lebensdauer: 400 Millionen Zeichen, Bandlebensdauer: 10 Millionen Zeichen

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Druckgeschwindigkeit	487 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)	366 Zeichen pro Sekunde
Papiereinfüller	Manual, Pull tractor
Medientypen für das Papierfach	Envelopes, Labels, Plain paper, Roll
Bereich der durchgehenden Papierdicke	0,0650 - 0,49 mm
Produktfarbe	Black, White
Puffergröße	128 KB
Schalldruckpegel (Druck)	59 dB
Standard-Schnittstellen	Parallel, USB 2.0
Druckköpfe	24-pin
Schreibkopf Lebensdauer	400 Millionen Zeichen
Bandlebensdauer	10 Millionen Zeichen

## Ausführliche Details

<b>Drucken</b>	
Farbe	Nein
Maximale Auflösung	4800 x 1200 DPI
Maximum Druckbreite	106
Maximale Druckgeschwindigkeit	487 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)	366 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)	121 Zeichen pro Sekunde
Mehrfach-Kopie (max.)	7 Kopien
integrierte Barcodes	CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Zeichentabelle	ISO 8859-15, Italic, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, Roman 8
<b>Merkmale</b>	
Produktfarbe	Black, White
Puffergröße	128 KB
Schalldruckpegel (Druck)	59 dB
Ursprungsland	Indonesien
<b>Ausdauer</b>	
Druckköpfe	24-pin
Schreibkopf Lebensdauer	400 Millionen Zeichen
Bandlebensdauer	10 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	20000 h
<b>Papierhandhabung</b>	
Papiereinfüller	Manual, Pull tractor
Medientypen für das Papierfach	Envelopes, Labels, Plain paper, Roll
Bereich der durchgehenden Papierdicke	0,0650 - 0,49 mm
Etikettenstärkebereich	0,16 - 0,19 mm
Mehrteiliger Papierstärkenbereich	0,12 - 0,49 mm
Einzelblattstärkebereich	0,0650 - 0,15 mm
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Standard-Schnittstellen	Parallel, USB 2.0
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	480 mm
Tiefe	301 mm
Höhe	211 mm

Gewicht	6,8 kg
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
<b>Energie</b>	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	38 W
Stromverbrauch (Standby)	3 W
<b>Systemanforderung</b>	
Unterstützt Windows- Betriebssysteme	Ja
Mitgelieferte Software	Epson Status Monitor