

Epson EB-L210W - 3-LCD-Projektor - 4500 lm (weiß)

4500 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - 802.11n drahtlos / LAN / Miracast - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA70080
EAN/UPC	8715946715476



Beschreibung

Bringen Sie scharfe Bilder und leuchtende Farben in jeden Besprechungsraum mit dem superhellen Business-Projektor in Kombination mit HD-ready WXGA-Auflösung. Der EB-L210W ist für das Streaming und die gemeinsame Nutzung mit Wireless LAN, Bildschirmspiegelung und geteiltem Bildschirm mit zwei oder vier Eingängen in einem Display konzipiert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-L210W - 3-LCD-Projektor - 802.11n drahtlos / LAN / Miracast - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	0,59 Zoll LCD mit C2 Fine
Helligkeit (weiß)	4500 lm
Helligkeit (Farbe)	4500 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11n drahtlos / LAN / Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher
Umweltschutzstandards	TCO-zertifizierte Projektoren 9
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.5 cm x 29.9 cm x 9 cm
Gewicht	4.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte	0,59 Zoll LCD mit C2 Fine
Netzwerk	802.11a/b/g/n, Ethernet
Farbe	Weiß

Projektor

Helligkeit (weiß)	4500 lm
Helligkeit (Farbe)	4500 lm
Helligkeit (reduziert)	3100 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.41 - 2.26:1
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus

Besonderheiten sRGB-Farbprofil, EPSON Quick Corner, EPSON 3LCD-Technologie, Split Screen, dynamischer Modus, Autom. EIN, Audiostummschaltung, kompatibel mit Dokumentenkamera, Presentation Mode, Cinema Mode, Wi-Fi Direct, AV stumm, ohne PC, Screen Mirroring

Objektiv

Blendenöffnung	F/1.51-1.77
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.62x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30

Videoeingang

Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast

Lautsprecher

Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
------------------------	---------

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell RS-232C
----------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Netzwerk 2 x VGA-Eingang 1 x Composite-Video-Eingang 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Mikrofoneingang 2 x HDMI
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), WLAN-Sperre, Vorhängeschloss
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IPv6
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO-zertifizierte Projektoren 9
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Epson Projector Management Software, Epson iProjection
	Maße und Gewicht
Breite	32.5 cm
Tiefe	29.9 cm
Höhe	9 cm
Gewicht	4.2 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	37 dBA
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.