

Epson EB-770FI - 3-LCD-Projektor - 4100 lm (weiß)

4100 lm (Farbe) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/
Miracast - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA78080
EAN/UPC	8715946715230



Beschreibung

Der EB-770Fi basiert auf dem EB-770F und bietet zusätzliche interaktive Funktionen.

Die interaktive Technologie ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von zwei digitalen Stiften auf der Projektionsfläche (Fingertouch-Funktion über optionales Zubehör FT01 verfügbar). Präsentationen können gesteuert und mit Anmerkungen auf der Fläche zum Leben erweckt werden, während eine Vielzahl praktischer integrierter Tools die Produktivität unterstützen. Eine optionale Epson Dokumentenkamera kann über die Projektionsfläche gesteuert werden und projiziert Dokumente oder Objekte von einem Schreibtisch, damit der ganze Raum sie in atemberaubender Detailtreue sehen kann.

Eine 4.100-Lumen-Laserlichtquelle in Kombination mit 3LCD-Technologie erzeugt ein großes, helles und lebendiges Bild von bis zu 100 Zoll (2,54 m), das aus allen Winkeln und aus der Entfernung klar sichtbar ist.

Vielseitige kabelgebundene und kabellose Verbindungsoptionen, einschließlich Spiegeln von Bildschirmhalten über Miracast, ermöglichen es den Teilnehmern, Inhalte von ihren Computern oder mobilen Geräten mühelos zu teilen.

Ein immersives und benutzerfreundliches Erlebnis.

Das Ultrakurzstanz-Objektiv ermöglicht eine sichere, unaufdringliche Positionierung des Projektors nah an der Projektionsfläche, sodass Moderatoren frei interagieren können, ohne Schatten auf die Projektion zu werfen.

Anders als bei einem Flachbildschirm gibt es keine schwere, zerbrechliche Glasscheibe, die störende Reflektionen oder tote Winkel aus bestimmten Perspektiven erzeugt. Moderatoren sind keiner direkten blauen Lichtstrahlung eines LCD-Bildschirms ausgesetzt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-770FI - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	4100 lm
Helligkeit (Farbe)	4100 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	263 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.6 cm x 39.5 cm x 13.3 cm
Gewicht	6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	4100 lm
Helligkeit (Farbe)	4100 lm
Helligkeit (reduziert)	2800 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1
Sichtbare Bildfläche	152.4 cm - 254 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.25 - 0.35:1
Digitaler Zoomfaktor	1.35x
Auflösung	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Tafel-Modus, EPSON Quick Corner, EPSON 3LCD-Technologie, Split Screen, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, Control4 Certified, dynamischer Modus, Autom. EIN, Crestron Integrated Partner, Screen Share, Sofortiges Ausschalten, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, Instant-On
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.6
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur	-3 / +3
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video

LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Mikrofoneingang 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Composite-Video-Eingang 3 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell RS-232C 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Sync in 1 x Sync out
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, interaktive Stifte, Stifthalter, Batterie für Fernbedienung, 2 x Stiftspitzen (Filz), 4 x Stiftspitzen (Filz)
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IPv6, IPv4
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	263 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Epson Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management Software
Maße und Gewicht	
Breite	35.6 cm
Tiefe	39.5 cm
Höhe	13.3 cm
Gewicht	6 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuscentwicklung	37 dB

Schallemission (Sparmodus)

27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.