

AXIS T91E61-Wandhalterung

Für unbewegliche Dome-Kameras



- > Kompakt und robust
- > Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- > Stoßfest und korrosionsbeständig

Die AXIS T91E61-Wandhalterung wurde speziell für Netzwerk-Dome-Kameras von Axis entwickelt. Die praktische Konstruktion eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

Dank des stoßfesten, für den Außenbereich geeigneten Materials kann die AXIS T91E61-Wandhalterung in sämtlichen Umgebungen verwendet werden, in denen unbewegliche Dome-Kameras von Axis zum Einsatz kommen. Mit ihren kompakten Abmessungen eignet sich die Halterung bestens für die unauffällige Montage von Axis Kameras.

Sie ist mit sämtlichen Hängemontagesets für unbewegliche Axis-Dome-Kameras mit 1,5"-NPS-Gewinde kompatibel. Die Montage auf einer AXIS T94R01P-Kabelführungsdose ermöglicht außerdem den Einsatz eines Kabelschutzes. Mit entsprechenden Zubehörteilen lässt sich die Wandhalterung

auch für Masten, in Ecken sowie an Türen von Schränken der Serie AXIS T98A-VE verwenden.

Die AXIS T91E61 weist dasselbe Bohrungsmuster auf wie die Wandhalterung für unbewegliche Axis Kameras für den Außenbereich und sind daher einfach austauschbar. Die zugehörige Kabelführungsdose weist dasselbe Bohrungsmuster auf wie die Wandhalterungen AXIS T91A/T91B und AXIS T91D61. Ein Kamerawechsel ist damit völlig unproblematisch.

Zusätzlich lässt sich Kabel mithilfe einer der vier Aussparungen in der Grundplatte der Wandhalterung extern verlegen.

Technische Daten - AXIS T91E61-Wandhalterung

| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| Modelle | AXIS T91E61-Wandhalterung | Gehäuse | Pulverbeschichtetes, chromatiertes Aluminium Farbe: Weiß NCS S 1002-B Schnittstelle: 1,5" NPS |
| Allgemeines | | Konformität | RoHS, REACH, CE |
| Unterstützte Produkte | AXIS T94B01D-Hängemontageset (AXIS M3004-V/M3005-V), AXIS T94F01D-Hängemontageset (AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV und AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE), AXIS T94F02D-Hängemontageset (AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE), AXIS T94K01D-Hängemontageset (Modelle für den Innenbereich der Serie AXIS P32/P33/Q35), AXIS T94M01D-Hängemontageset (Modelle für den Außenbereich der Serie AXIS Q35), AXIS T94T01D-Hängemontageset (Modelle für den Außenbereich der Serie AXIS P32) | Zulassungen | IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, UL 50E, IEC 62262 IK10, IEC 60721-3-4 (Klasse 4M4), NEMA 250 Typ 4X |
| Maximale Belastung | 10 kg | Abmessungen | 80 x 161 x 120 mm |
| Kabelführung | Intern Rückseite: Kabeldurchführung Seite: Aussparungen | Gewicht | 525 g |
| Umgebung | Innen-/Außenbereich | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Installationsanleitung |
| | | Optionales Zubehör | AXIS T94R01P-Kabelführungsdose, AXIS T91A47-Masthalterung, VT-Eckhalterung WCWA, IP66-Netzwerk-Kabelkupplung (erfordert AXIS T94R01P-Kabelführungsdose) |
| | | Gewährleistung | 3 Jahre Axis-Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty |

Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com