

AXIS T91A23

Flexible Halterung für abgehängte Deckenfliesenraster

Die Fliesenrasterdeckenhalterung AXIS T91A23 ist ein einzigartiges Zubehör zur direkten Montage von Axis Kameras und Stativen an abgehängten Fliesenrasterdeckensystemen. Die Halterung von Axis spart während der Installation Zeit und Geld. Es ist kein Bohren erforderlich und es müssen nur minimale Veränderungen an der Decke vorgenommen werden. Bei Bedarf kann die Kamera schnell entlang der Fliesenraster umpositioniert werden, um ein neues Sichtfeld abzudecken. AXIS T91A23 ist mit dem AXIS Sicherheitskabel für sichere Deckeninstallationen kompatibel. Die Halterung ist ideal für Einzelhandels-, Gewerbe- oder Schulungs-Umgebungen.

- > **Hält schnell und sofort am Fliesenraster**
- > **Es ist nicht erforderlich, die Deckenfliesen zu bohren und dadurch zu beschädigen.**
- > **Bei Bedarf kann die Kamera einfach umpositioniert werden**
- > **Kompatibel mit einer Vielzahl von Systemen für abgehängte Decken.**



AXIS T91A23

Modelle	AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount	Umwelt	Innenbereich
Allgemein		Gehäuse	Kunststoff Farbe: weiß NCS S 1002-B
Montage	Kompatible Fliesenraster (T-Schienen): 15 mm 24 mm 35 mm Kompatible Deckenplatten: Quadratische Kante, Tegular-Kante (maximale Tiefe von 10 mm)	Nachhaltigkeit	PVC-frei
Unterstützte Produkte	Direkt kompatibel mit: AXIS M2025-LE, AXIS M2026-LE Mk II, AXIS M3024-LVE, AXIS M3025-VE, AXIS M3026-VE, AXIS M3027-PVE, AXIS M3037-PVE, AXIS M3044-V, AXIS M3044-WV, AXIS M3045-V, AXIS M3045-WV, AXIS M3046-V, AXIS M3047-P, AXIS M3048-P, AXIS M3057-PLVE, AXIS M3058-PLVE, AXIS M3104, AXIS M3104-L, AXIS M3104-LVE, AXIS M3105, AXIS M3105-L, AXIS M3105-LVE, AXIS M3106-L Mk II, AXIS M3106-LVE Mk II, AXIS M4216-V, AXIS M4216-LV, AXIS M5054, AXIS M5055, AXIS M5065, AXIS P3224-LV Mk II, AXIS P3224-V Mk II, AXIS P3225-LV Mk II, AXIS P3225-LVE Mk II, AXIS P3225-V Mk II, AXIS P3225-VE Mk II, AXIS P3227-LV, AXIS P3227-LVE, AXIS P3228-LV, AXIS P3228-LVE, AXIS P3367-V, AXIS P3374-LV, AXIS P3375-LV, AXIS P3375-V, AXIS Companion Dome V, AXIS Companion Dome WV, AXIS Companion 360, AXIS Companion Eye L, AXIS Companion Eye LVE, AXIS Companion Eye Mini L, AXIS Companion Bullet Mini LE AXIS T91A10 Mounting Kit, benötigt für: AXIS M1045-LW, AXIS M1065-L, AXIS M1065-LW, AXIS F8205/F8215 mit AXIS F1005-E, AXIS F8205/F8215 mit AXIS F1015, AXIS F8205/F8215 mit AXIS P1280-E, AXIS T8331, AXIS T8331-E Stativ AXIS T91A11 (Weiß), benötigt für: AXIS M10 Series, AXIS M11 Series, AXIS Companion Cube L, AXIS Companion Cube LW AXIS T91B21 Stand (Schwarz/Weiß), benötigt für: AXIS P13 Series, AXIS Q16 Series	Betriebsbedingungen	-10 °C bis +40 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
		Lagerbedingungen	-40 °C bis +70 °C
		Zulassungen	Sicherheit IEC/EN 62368-1 Umwelt IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
		Abmessungen	Höhe: 23,5 mm ø 111,5 mm
		Gewicht	76 g
		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Montageschrauben, UNC Montageschraube, Feststellschrauben
		Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
Maximale Last	2000 g	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	