

# Signotec Delta Touch Pen Display - Unterschriften-Terminal mit LCD Anzeige

21.696 x 13.56 cm - elektromagnetisch - kabelgebunden - USB -  
Ethernet 10/100Base-TX - Pure White - RAL 7021 - RAL 9010 - Black  
Gray

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Signotec
Hersteller Art. Nr.	ST-DERT-3-UPOE100



## Beschreibung

Das signotec Delta Pen Display ist eine 10,1" (25,5cm) große Monitoreerweiterung mit Stift-Eingabe. Es ist kein Unterschriftenpad, wie Sie es von signotec gewohnt sind. Im Vergleich zum signotec Delta Signature Pad ist es eine einfache Monitoreerweiterung, basierend auf der DisplayLink-Technologie. Es wird per USB angeschlossen und präsentiert sich als zweiter Monitor. Über die Monitoreinstellungen in Windows kann der Hauptbildschirm dupliziert oder erweitert werden. Der Inhalt des Displays wird ausschließlich über die Signatur-Anwendung gesteuert. Die Integrationsmöglichkeiten sind dadurch beschränkt. Genau das kann jedoch für manche Einsatzzwecke der Vorteil sein: Sie benötigen eben kein SDK und es werden alle Anwendungen unterstützt, die auch eine entsprechende Stifteingabe-Funktion besitzen. Neben der Anzeige und Signatur von Dokumenten kann das Gerät somit auch für Notizen und Zeichnungen von Anwendungen genutzt werden, die dies erlauben. Durch diese innovative Technologie ist keine Integration notwendig. Für Entwickler steht dennoch ein SDK bereit, um auf die Koordinaten des Stiftes und die Druckdaten zugreifen zu können. Mit diesem SDK lässt sich auch die Mausbewegung von der Stifteingabe trennen.

Das signotec Delta Pad kann platzsparend auf dem Tisch liegen oder mit dem integrierten Aufsteller in eine schräge Position gebracht werden. Zusätzlich verfügt es über eine 75er-VESA-Montagevorrichtung zur Befestigung auf Halterungen von Drittherstellern. Es gibt zwei Stifthalter für die bessere Ergonomie und den jeweiligen Anwendungsfall: Entweder horizontal oberhalb des Gerätes oder geneigt zum Benutzer.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	signotec Delta Touch Pen Display - Unterschriften-Terminal - USB, Ethernet 10/100Base-TX - Pure White, RAL 7021, RAL 9010, Black Gray
Gerätetyp	Unterschriften-Terminal
Anschlussstechnik	Kabelgebunden - USB, Ethernet 10/100Base-TX
Bildschirm	LCD Anzeige - 25.7 cm (10.1") - 1280 x 800
Farbe	Pure White, RAL 7021, RAL 9010, Black Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28 cm x 20.5 cm x 2.3 cm
Gewicht	830 g
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Genauigkeit	± 1 mm
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Unterschriften-Terminal
Breite	28 cm
Tiefe	20.5 cm
Höhe	2.3 cm
Gewicht	830 g
Farbe	Pure White, RAL 7021, RAL 9010, Black Gray

### Eingabegerät

Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Genauigkeit	± 1 mm
Druckbereiche	2048
Aktive Fläche	21.696 cm x 13.56 cm

### Bildschirm

Typ	LCD Anzeige
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Pixelpitch	0.1695 mm
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Native Auflösung	1280 x 800
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Horizontaler Betrachtungswinkel	90
Vertikaler Betrachtungswinkel	130

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A   1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45
----------------	---

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsband für Stift, Stifthalter, Stift, USB-Spannungsversorgungsadapter, Werkzeug für Tausch der Spitze, USB-Kabel (2,7 m)
Kennzeichnung	TUV, EN 61000-6-1, RoHS, EN 60950-1, EN 61000-6-3, IP52, DisplayLink Plug and Display

### Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
-------------------------------	---------------------------------------

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im  
Betrieb

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.