

AXIS TA4701 Access Card

Sichere Zugangskarte aus Recyclingmaterial

Kontaktloser MIFARE[®] DESFire[®] EV2 2K smarte Karte, die mithilfe der RFID-Technologie einen sicheren und zuverlässigen Zutritt zu bestimmten Bereichen gewährleistet. Die Karte besteht zu 100 % aus recyceltem PET-G. In einer Packung sind 100 Karten enthalten.

- > **MIFARE[®] DESFire[®] EV2**
- > **100 % recyceltem PET-G**
- > **Schutzklasse IP68**
- > **Standard-ISO-Karte**



AXIS TA4701 Access Card

Allgemein		Betriebsbedin- gungen
Material	PET-G Farbe: Weiß Empfohlene Mindesttemperatur zum Drucken: 190 °C	-25 °C bis 70 °C
Nachhaltigkeit	PVC-frei, zu 100 % Recyclingkunststoff	Lagerbedingun- gen
Menge	100 Stk.	-25 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 – 90 % RH
Abmessungen	ISO 7810 85,6 x 54 x 0,8 mm	Zulassungen
Gewicht	496 g	Umgebung IEC/EN 60529 IP68 RFID ISO 14443 Andere ISO 7810, ISO 10373
Arbeitsspeicher	2 kB Codierung: 500.000 Zyklen Vorhaltezeit: 25 Jahre	Gewährleistung
Elektronik	RFID-Frequenz: 13,56 MHz (HF) Chiptyp: NXP Mifare® DESFire® EV2	Informationen zur 5-jährigen Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
Eigenschaften	7 Byte, UID-Bitlänge: 56 Bit	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility