

USB-C Digital AV-Multiport-Adapter - USB-C auf 4K 60Hz HDMI 2.0, USB-C Power Delivery 100W, 3-Port USB 3.0 Hub, Audio - USB-C Mini Dock - Portable USB Typ-C Travel Dock

Produkt-ID: DKT30ICHDP



Dieser USB-C Multiport-Adapter mit DP 1.4-Kompatibilität verwandelt Ihr iPad Pro, Surface Pro 7, Google Pixelbook und andere USB-C™ Tablets und Laptops in eine Workstation, wo immer Sie auch sind. Der USB Typ-C Multiport-Adapter bietet einen 4K 60 Hz HDMI Videoausgang (HDR10), einen USB Typ-C™ Anschluss (Daten/Strom), zwei USB 3.2 Typ A Anschlüsse der 1. Generation (5 Gbit/s) und einen TRRS 4-Kanal-Audioanschluss für Headset und Mikrofon, alle über eine einzelne Verbindung zum USB-C oder Thunderbolt™ 3 Anschluss Ihres Laptops.

Er bietet erweitertes Aufladen über USB 100 W Power Delivery 3.0 und macht mit einem direkten/bündigen USB-C Anschluss Kabel überflüssig.

Die tragbare Docking-Station unterstützt DP 1.4 von der Hostseite und eine einzige HDMI-Monitorauflösung von bis zu 4K 60 Hz (4096 x 2160p) bei Anschluss an Geräte mit DP 1.4 Unterstützung für eine leistungsstarke Workstation.

Der USB-C auf USB 3.2 Gen 1 Hub verfügt über zwei USB-A Anschlüsse (einen BC 1.2 Ladeanschluss) und einen USB-C Anschluss (für Strom oder Daten) für den Anschluss Ihrer USB-Geräte.

Der USB-Typ-C Multiport-Adapter unterstützt USB Power Delivery 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C-Netzteil verbunden sind. Der Multiport-Adapter selbst nutzt 8 W, sodass bis zu 92 W Strom zum Laden verbleiben. PD 3.0 verfügt über Fast Role Swap, um beim Wechsel zwischen Stromquellen (USB-C Netzteil zu Bus-Spannungsversorgung) USB-Datenstörungen zu vermeiden.

Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Anschluss Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **5-IN-1-FUNKTIONALITÄT:** USB-C Multiport-Adapter (USB 3.1/3.2 Gen. 1 5 Gbit/s) mit DP 1.4 Alt-Modus unterstützt bis zu 4K 60 Hz HDMI 2.0 (HDR) Video, 2-Port USB-A Hub (1x BC1.2 Schnellladung), TRRS-Audio für Headset/Mikrofon und 1x USB-C (Daten- und Stromversorgung 3.0)
- **KABELLOSER USB-C HOST-ANSCHLUSS:** Der USB-C-Multiport-Adapter verfügt über einen integrierten, mittig positionierten USB-C Anschluss für eine kabellose bündige Verbindung zu iPad Pro, Surface Pro 7, Google Pixelbook und anderen USB-C-Tablets, Chromebooks und Laptops.
- **ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG:** gespeist über USB-Bus oder externes USB-C Netzteil; 100 W Stromversorgung 3.0 Pass Through mit 8 W reserviert für Adapter, um Video-Flackern, Geräteausfälle oder Überlastung der Leistung in anderen Hubs zu vermeiden; bis zu 92 W für Laptop-Ladung
- **TRAGBAR und KOMPAKT:** Die tragbare Docking-Station ermöglicht den einfachen Transport entweder separat in einer Laptoptasche oder am Laptop-Anschluss für den bequemen Einsatz unterwegs, auf Geschäftsreisen oder bei der Arbeit von zu Hause aus.
- **BREITE BETRIEBSSYSTEMKOMPATIBILITÄT:** Mit automatischer Treiberinstallation zur einfachen Installation unterstützt dieser universelle USB Typ-C Multiport-Adapter alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, macOS, iPadOS und Chrome OS.

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Schnellladeanschlüsse Ja

Unterstützte Displays 1

Ports	5
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1
Bustyp	USB-C
USB-Passthrough	Ja
Chipset-ID	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL817
	Parade - PS186

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen	4K 60 Hz
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Steckverbinder

Externe Ports	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Fast-Charge)
	1 - HDMI
	1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)
	1 - 3,5-mm-Audio
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	macOS Sonoma (14.0)
	Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, , Windows 11, Windows 11 ARM, Chrome OS, iPadOS, Android,

Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Anschluss (zur Gewährleistung der vollen Funktionalität muss der USB-C-Anschluss des Laptops den DP Alt-Modus unterstützen).
Strom	Stromversorgung	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Stromverbrauch	8W
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0 to +45
	Lagertemperatur	-10 to +70
	Feuchtigkeit	10 % bis 85 % RH
Physische Eigenschaften	Farbe	Grau
	Produktlänge	1.3 in [3.2 cm]
	Produktbreite	3.5 in [9.0 cm]
	Produkthöhe	0.3 in [0.8 cm]
	Produktgewicht	2.9 oz [83.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.6 in [14.3 cm]
	Paketbreite	6.8 in [17.3 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
	Versandgewicht	3.5 oz [98.0 g]

(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C Multiportadapter
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.