2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60 Hz UHD HDR - DP 1.2 KVM Umschalter mit USB 3.0 Hub mit 2 Anschlüssen (5 Gbit/s) und 4x USB 2.0 HID Anschlüssen, Audio - Hotkey - TAA

Produkt-ID: SV231TDPU34K

Dieser KVM-Switch mit zwei Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit der Steuerung von zwei angeschlossenen Computern.

Der DisplayPort KVM-Switch unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz. Er steuert drei große Monitore in voller 4K-Auflösung. Mit USB-Emulation für schnellere Umschaltzeiten, um Störungen des Arbeitsablaufs zu vermeiden. Mit Unterstützung für digitales Audio (mit unterstützenden Monitoren und Quellen) und separatem 3,5 mm Stereo-Audio bietet der DisplayPort 1.2-KVM-Switch vollständige Audio-Kompatibilität.

Der integrierte USB 3.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von zwei Peripheriegeräten (zusätzlich zu Tastatur und Maus) durch die angeschlossenen Computer, als wären sie direkt mit Ihrem Host-Computer verbunden, wodurch die Kosten doppelter Geräte wie Drucker und Scanner entfallen.

Dieser DP KVM-Switch unterstützt Windows; Mac- und Linux-Betriebssysteme sind aber ebenfalls kompatibel.

Mit den Tasten an der Vorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und die automatische Scanfunktion aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein Summton das Umschalten bestätigt.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

• EFFIZIENZSTEIGERUNG: Wechseln Sie zwischen zwei Computern mit drei Monitoren durch USB und DisplayPort Video über eine einzige Tastatur, einen Monitor und eine Maus, indem Sie Tastenkombinationen oder einzelne Tasten verwenden, um zwischen aktiven Computern zu wechseln

• DREIFACHER MONITOR 4K 60 Hz UHD: DisplayPort Triple Screen KVM Switch unterstützt bis zu 4K bei 60 Hz auf drei Monitoren für Anwendungen wie CAD/CAM, Videobearbeitung und Inhaltserstellung; arbeitet mit großen Marken wie Dell, HP und Lenovo zusammen

• TECHNISCHE DATEN: KVM mit 2 Anschlüssen | Dreifach-Display | DisplayPort 1.2 | 3840 x 2160 60 Hz | HDCP 2.2 | HDR Support | USB 3.0 Hub mit zwei Anschlüssen | 4x USB HID | Tastenkombinationen & einzelne Tasten | Betriebssystemunabhängig | Stereo Analog + Digital Audio | DP + USB Konsole

• BENUTZERFREUNDLICH: Der KVM-Switch mit kompaktem und robustem Stahlgehäuse verfügt über große Tasten und einen leicht zugänglichen, integrierten USB 3.0-Anschluss (USB 3.1/3.2 Generation 1) auf der Vorderseite, der für die gemeinsame Nutzung von USB-Geräten zwischen angeschlossenen Computern geeignet ist

• DER VORTEIL VON STARTECH.COM: Dieses KVM-Modul ist TAA-konform und StarTech.com bietet eine 2-jährige Garantie sowie einen kostenlosen mehrsprachigen technischen Support, der sich in Nordamerika befindet und rund um die Uhr verfügbar ist

---

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
PC-Videotyp	DisplayPort

	Mehrfach-Monitor	3
	Mit Kabeln	Nein
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523
	Reihenschaltung	Nein

Leistung

	OSD- & Schnelltastenunterstützung	Nein
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	IP-Steuerung	Nein
	Hot-Key Selection	Ja
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	DisplayPort - 5.1 Channel Audio
		DisplayPort - 2 Channel Audio
		Analog Stereo - 2 Channel Audio
	Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
	MTBF	156000 Std.

Steckverbinder

	Konsolen-Schnittstelle(n)	3 - 20 pin DisplayPort Female
		2 - 9 pin USB 3.0 A Female
		4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
		1 - 3.5 mm Audio Female
	Hostanschlüsse	6 - 20 pin DisplayPort Female

		2 - 9 pin USB 3.0 B Female
		2 - 3.5mm Audio (4-Position, Speakers + Mic, CTIA)
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	2 - Grün (Power/Sync)
		2 - Rot (Ausgewählter Host)
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.0A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	3A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	36W
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0~40
	Lagertemperatur	-10~60
	Feuchtigkeit	0% bis 80%
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktlänge	6.3 in [16.0 cm]
	Produktbreite	4.7 in [12.0 cm]
	Produkthöhe	2.9 in [7.5 cm]

	Produktgewicht	1.9 lb [0.9 kg]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	9.4 in [23.9 cm]
	Paketbreite	7.4 in [18.7 cm]
	Pakethöhe	3.8 in [9.6 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.1 lb [1.4 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
		1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, NZ)
		4 - Gummifüße
		1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.