

Canon imageFORMULA R40 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - A4 - 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug
(60 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	4229C002
EAN/UPC	4528472109664



Beschreibung

Ein hochwertiger, anwenderfreundlicher Desktop-Scanner, ohne Kompromisse bei der Produktivität. Der imageFORMULA R40 ist schnell eingerichtet. Mit ihm lassen sich verschiedene Dokumentenarten scannen, in gängige Formate zur Weiterbearbeitung konvertieren oder einfach nur in Ihre bevorzugte Cloudanwendung hochladen - alles auf Knopfdruck.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imageFORMULA R40 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Lichtquelle	RGB LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 3000 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	40 Seiten/Min. (einfarbig) / 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 3000 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte, Quittungen, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp	Manuell, automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	60 Blätter
Kapazität	4000 Scanvorgänge/Tag

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29 cm x 25 cm x 24.5 cm
Gewicht	2.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 3000 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	30 Seiten/Min.
Kapazität	4000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe ¦ 60 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Scanner-Merkmale	Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Doppelzufuhrerkennung, Error Diffusion, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Text Enhancement, Advanced Text Enhancement, Text Orientation Recognition, Batch Separation, Automatische Auflösungseinstellung, Smooth Background, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Character Emphasis, Deskew, Edge Emphasis, Color Enhancement, Pre-Scan, Three-Dimensional Color Correction, User Preferences, Folio Mode, Long Document Mode
Scan Dateiformate	JPEG, PDF, DOC, XLS
Produktzertifizierungen	TWAIN
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	216 mm x 3000 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte, Quittungen, ID-Karte

Dokumentenzuführungstyp	Manuell, automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	60 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 2.0
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	22 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Cardiris, Canon CaptureOnTouch, Readiris
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
	Abmessungen und Gewicht
Breite	29 cm
Tiefe	25 cm
Höhe	24.5 cm
Gewicht	2.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.