

4 m Premium Zertifiziertes HDMI 2.0 Kabel - High Speed HDMI Kabel Mit Ethernet - HDR10, ARC - UHD HDMI 2.0 4k 60Hz Kabel Mit Vergoldete HDMI Stecker - Für UHD Monitore, TVs - HDMI Videokabel - M/M

Produkt-ID: HDMMV4M



Dieses 4 m lange Premium High-Speed HDMI 2.0 Kabel ist HDMI Zertifiziert und unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz (3840x2160p), 18Gbit/s Bandbreite, High Dynamic Range (HDR10) und Dolby Vision für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben.

Das Kabel verfügt außerdem über einen Audio Return Channel (ARC) mit bis zu 32 unkomprimierten 5.1 und 7.1 digitalen Audiokanälen, die DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD und Dolby Atmos® für hochwertigen Klang unterstützen.

Das Kabel wurde rigorosen Konformitätstests unterzogen und von einem autorisierten HDMI Testzentrum zertifiziert, um sicherzustellen, dass es Unterstützung für Funktionen mit hoher Bandbreite bietet. Es wird ein EMI-Test erzielt, um eine minimale Störung durch drahtlose Signale zu gewährleisten.

- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Geflechtsabschirmung verbessert den EMV-Schutz
- Langlebiger flexibler TPE-Mantel und Zugentlastungen
- TPE ist ein ungiftiges und halogenfreies
- Korrosionsbeständige, vergoldete Stecker sorgen für hochwertige Video Qualität und eine erhöhte Zuverlässigkeit

Dieses hochwertige Kabel wurde getestet, um 10.000+ Einsteckvorgänge zu überstehen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität







Anwendungen

Merkmale

- HOCHLEISTUNGSKABEL: 4 m Premium zertifiziertes High-Speed HDMI Kabel mit Ethernet hat Unterstützung für 4K 60Hz (3840x2160), 18Gbps Bandbreite, HDR10, Ultrabreites Bildformat, ARC, 3D Video, 32 Ch Audio (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), BT.2020 Farbmetrik
- PREMIUM HDMI 2.0 KABEL: Ultra HD 4K 60Hz HDMI Kabel wurde entwickelt und erstellt, um die Signalintegrität zu verbessern korrosionsbeständige, vergoldete Aluminiumdruckguss ummantelte Stecker, um EMI-bedingte Signalverschlechterung zu vermeiden
- LANGLEBIG: Getestet auf 10.000 Einsteckvorgänge und 600 Biegezyklen bei einem Winkel von 120° Langlebiger TPE-Mantel mit weich vergossenen TPE-Zugentlastungen, die der Belastung durch häufiges Biegen entgegenwirken TPE ist ungiftig und halogenfrei
- ANWENDUNGEN: Ideal für Zuhause/Büro, verbunden mit Computer/Laptop/Desktop/PC/Arbeitsplatz UHD HDMI Kabel zum Anschluss von Fernsehgerät/Monitor/Display/Projektor, Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG Unterstützt HDMI 2.0 Ultra HD und anderen Auflösungen
- SPEZIFIKATIONEN: 4 m HDMI 2.0 Premium zertifiziertes HDMI Kabel Hochleistungs HDMI Kabel mit Ethernet Farbe: Grau und Schwarz HDMI Stecker auf Stecker Außendurchmesser: 6,5 mm 28 AWG Mantel: TPE EMI-Abschirmung: Al-Mylar Folie geflochten

Harc	lware
------	-------

Garantiebestimmungen Lifetime

Active or Passive

Passiv

Adapter

Anzahl von Leitern 19

Steckverbinderplatten Gold

Typ der

Kabelummantelung

TPE - Thermoplastic Elastomers

Typ der

Kabelabschirmung

Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung





Video Revision HDMI 2.0b

Max. 18 Gbit/s

Datenübertragungsrate

Max. Kabellänge 13.1 ft [4 m]

Max. Digitalauflösungen 4K 60 Hz - 3840 x 2160

Audiospezifikationen HDMI - 32 Channel Audio

HDMI - 7.1 Channel Audio

HDMI - 5.1 Channel Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig)

Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbeding ungen

Betriebstemperatur

0 to 50°C (32 to 122°F)

Lagertemperatur

0 to 50°C (32 to 122°F)

Feuchtigkeit

0 % RH \sim 85 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Steckverbinderart Gerade

Drahtstärke 28 AWG

Kabellänge 13.1 ft [4 m]

Außendurchmesser des 0.3 in [6.5 mm]

Kabels

Produktlänge 13.1 ft [4.0 m]

Produktbreite 0.8 in [2.0 cm]

Produkthöhe 0.4 in [1.1 cm]



	Produktgewicht	8.1 oz [229.0 g]
Verpackungsinform ationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	13.0 in [32.9 cm]
	Paketbreite	5.3 in [13.5 cm]
	Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	8.7 oz [246.0 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Premium High Speed HDMI® Kabel

^{*} Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.