

2-Port USB C KVM Switch, KVM Umschalter mit 4K 60Hz DisplayPort UHD HDR Video, Thunderbolt 3/4 und USB C DP Alt Mode, 3,5 mm Audio, 4x USB, 2x USB-A 5 Gbit/s Hub, Hot Key Switching

Produkt-ID: SV231DPUCA



Dieser 2-Port KVM Switch kombiniert digitale 4K-Fähigkeiten mit der Steuerung von zwei USB-C DP Alt Mode, Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 Computern.

Dieser 2 Port USB-C KVM Switch schaltet zwischen zwei USB-C fähigen Computern um, die über einen einzelnen Monitor angezeigt werden. Unterstützt bis zu 4K 60Hz (4:4:4) Auflösungen mit 6x USB-A 480Mbps Hub Ports. Dieser KVM ist ideal für Anwendungen wie CAD/CAM, Videobearbeitung und Content-Erstellung. Die Unterstützung von High Dynamic Range (HDR) bietet mehr Kontrast, Helligkeit, Farben und eine größere Leuchtkraft.

Dieser USB-C auf DisplayPort KVM Switch unterstützt analoge und digitale Audioausgabe mit 2 Kanälen sowie Mikrofoneingang über 3,5 mm oder USB Anschlüsse. Dies ermöglicht dem Benutzer eine zentralisierte Audiosteuerung über den KVM Switch. Audioprofile sind über Hotkey-Befehle auswählbar.

Die Drucktaste auf der Vorderseite und die Hotkey-Funktionen machen das Umschalten zwischen Computern einfach. Die Installation von Host Computern ist schnell und einfach, indem ein einzelnes USB-C Kabel mit dem KVM verbunden wird. USB-HID und USB-Hub Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite sorgen für eine bequeme Setup Konfiguration und den Zugriff auf USB Peripheriegeräte. Das Metallgehäuse des KVM Switches ist für viele Installationsumgebungen geeignet.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Teilen Sie Monitor, Maus, Tastatur und Peripheriegeräte mithilfe eines einzelnen USB-C Kabels pro Host
- Hervorragend geeignet für Anwendungen wie CAD/CAM, Videobearbeitung und Inhaltserstellung

Merkmale

- **USB-C DP ALT MODE:** Teilen Sie Monitor, Maus, Tastatur und Peripheriegeräten über ein USB-C Kabel, das an einen PC, Laptop oder Macbook angeschlossen ist, der USB-C DP Alt Mode unterstützt | USB-C DP Alt Mode Ports unterstützen bis zu 4K 60Hz und 5Gbit/s
- **4K 60HZ MIT HDR:** Dieser KVM unterstützt bis zu 4K 60Hz (4:4:4) mit 6x USB-A 480Mbit/s Hub Anschlüssen; Unterstützt Breitbildauflösungen bis zu 5120x1440 @ 60Hz; Dieser KVM Switch ist ideal für CAD/CAM, Videobearbeitung und Content Erstellung
- **VIDEO- ODER USB-PERFORMANCE MAXIMIEREN:** Prioritätseinstellung für Video/USB Übertragungsgeschwindigkeit; wählen Sie zwischen 4K 60Hz mit USB 2.0 Hub oder 4K 30Hz mit 2x 5 Gbit/s Hub, mit Hilfe des Modus Schalters auf der Rückseite des KVMs
- **ANALOG & DIGITAL AUDIO:** USB-C KVM Switch unterstützt analoge und digitale 2-Kanal Audioausgänge und Mikrofoneingänge über 3,5 mm oder USB-C Ports, was zentrale Steuerung und Kontrolle aller Multimediainhalte erlaubt | Audioprofile durch Hotkey's verfügbar
- **SPEZIFIKATIONEN:** Bis zu 4K 60Hz; DisplayPort 1.2; HDCP 2.2; HDR; 2x USB-C Host Ports; 4x USB HID; 2x USB-A Hub Ports; 3.5mm Audio & Mic; USB Audio; Hotkey oder Druckknopf Umschalten; USB4, Thunderbolt 3/4 Kompatibel; OS unabhängig; TAA konform

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Ja

KVM-Ports 2

PC-Schnittstelle USB-C

PC-Videotyp	USB-C (DP Alt-Mode)
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Nein
Chipset-ID	Parade - PS8461, Etron - EJ899I
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnell Tastenunterstützung	Nein
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnell Tasten
MTBF	158,000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - 20 pin DisplayPort Female
	2 - 9 pin USB 3.0 A Female
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female

Hostanschlüsse		2 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Keine Software oder Treiber erforderlich.
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	2 - Rot (Ausgewählter Host) 2 - Grün (Power/Sync)
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.2A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	3A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 ~ 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	6.3 in [16.0 cm]
	Produktbreite	5.5 in [14.0 cm]
	Produkthöhe	1.6 in [4.0 cm]
	Produktgewicht	1.4 lb [0.6 kg]
Verpackungsinform		

ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.4 in [24.0 cm]
Paketbreite	7.3 in [18.6 cm]
Pakethöhe	3.7 in [9.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
	1 - Satz von Gummifüßen
	1 - Universales Netzteil
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.