

Die USB-C Dockingstation unterstützt 100 W USB Power Delivery mit dem inkl. Stromadapter. Damit können Sie sowohl das verbundene Host Gerät als auch die an den BC 1.2 USB Anschlüssen verbundenen Geräte aufladen.

Zum zusätzlichen Schutz der verbundenen USB Geräte verfügen die BC 1.2 fähigen USB Ladeanschlüsse über einen Überstromschutz (OCP). OCP verhindert, dass USB-Peripheriegeräte mehr Strom beziehen, als für den Anschluss sicher zugewiesen ist.

Verbinden Sie die Dockingstation über das mitgelieferte 1 m lange USB-C Kabel mit Ihrem Host Computer. Die Dockingstation unterstützt alle wichtigen Betriebssysteme, inklusive Windows, macOS, ChromeOS und Ubuntu. Diese Dockingstation wurde für die nahtlose Integration mit jedem kompatiblen USB-C ausgestatteten Gerät in Ihrem Unternehmen entwickelt, einschließlich Lenovo X1/Thinkpad P Series, Dell Latitudes/Precision/XPS 15, HP Envy, Surface Laptop 3 und M1 Pro/Max/M2 MacBooks. Das Dock hat einen seitlichen K-Slot für zusätzliche Sicherheit in geteilten Arbeitsbereichen (z. B. BYOD Hotel/Hot-Desking).

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit entwickelt und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer umfassenden Palette von IT-Verbindungs zubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:

Advanced Windows Layout Utility: Einrichten und Speichern benutzerdefinierter Fensteranordnungen.


Mac Address Pass-Through Utility: Verbesserung der Netzsicherheit.

USB Event Monitoring Utility: Verfolgen und Protokollieren von angeschlossenen USB Geräten.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über kabelgebundenes LAN.

Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Einsatz an Hot-Desk Arbeitsplätzen für benutzereigene Laptops
- Aufladen Ihre Tablets und Smartphones über die USB B.C 1.2 Anschlüsse

Merkmale

- **LEISTUNGSSTARKES DREIFACHES 4K VIDEO:** Die USB-C Multi Monitor Dockingstation hat flexible Videoausgänge, um zwei 4K 60Hz HDMI 2.0 und/oder DisplayPort 1.2 (DP++) Monitore über DisplayLink und dritten 4K 30Hz HDMI Monitor über DP 1.2 Alt Mode anzuschließen
- **GPU AGNOSTIC:** GPU-Beschränkungen für Multi-Monitor-Setups umgehen, ROI steigern und IT-Infrastruktur zukunftssicher machen mit Dock, das Kompatibilität mit allen OS und Hardware-Plattformen gewährleistet, inkl. AI-PCs, Macs, Windows-PCs und Chromebooks
- **FULL FEATURE DOCK:** 5-Port USB Hub mit 3x USB-A (2x 5Gbit/s, 1x 10Gbit/s mit BC 1.2 Ladung) und 2x USB-C (1x 10Gbit/s mit BC 1.2, 1x 5Gbit/s) - 100W USB PD - 3.5mm Headset/Audio Port und Gigabit Ethernet (WoL) - K Slot - OCP schützt Geräte vor Stromspitzen
- **100W POWER DELIVERY 3.0:** Betreiben und laden von USB-C und Thunderbolt 3/4 Laptops und Ultrabooks, inkl. Lenovo X1/Thinkpad P Reihe, Dell Latitudes/Precision, XPS 15, HP Envy, Surface Laptop 3 und MacBook - Inkl. 1 m USB-IF zertifiziertem USB-C Host Kabel
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Optimieren Sie die Leistung und Sicherheit dieser universellen Dockingstation mit den mitgelieferten Dienstprogrammen MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout und Wi-Fi Auto Switch (zum Download verfügbar)

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Ja
Unterstützte Displays	3
Audio	Ja
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Bustyp	USB 3.2 Gen 2
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Industrienormen	HDMI 2.0

	DisplayPort 1.4
	USB 3.2 Gen 2 (10Gbit/s)
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
	1000Base-T Gerät (IEEE802.3ab konform)
Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950-N
	VIA - VL817C0
	Parade - PS176C0

Leistung

Wake On Lan	Ja
Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen	2x HDMI und/oder DisplayPort: 4K (4096 x 2160) 60Hz 1x HDMI (über DP Alt Mode): 4K (4096 x 2160) 30Hz
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
MTBF	44.877 Stunden

Steckverbinder

Externe Ports	3 - HDMI (19-polig) 2 - DisplayPort (20-polig) 1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power) 1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Fast-Charge, 24 Pin, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s) 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen)
---------------	--

		1 - RJ-45
	Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM<br / >macOS 10.11 bis 10.12, 10.14 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0<br / >Android™ <br / >Linux® 3.5.x und höher - Nur LTS Versionen<br / >ChromeOS™
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Ein Host Gerät mit einem verfügbaren USB-C Anschluss (um die volle Funktionalität des Adapters zu gewährleisten, muss der USB-C Anschluss des Host Geräts den USB Power Delivery 2.0 und den DP alt Modus unterstützen).
	Hinweis	Nicht alle USB-C Anschlüsse unterstützen die volle Funktionalität des USB Typ-C Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C Anschluss Ihres Host Geräts den USB Power Delivery und DP alt-Modus unterstützt. Für eine Auflösung von 4096 x 2160p/3840 x 2160p ist ein 4K-fähiger Bildschirm erforderlich. Ein 4K-fähiger Computer ist erforderlich, um eine Auflösung von 3840 x 2160p (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) am DP Alt-Mode HDMI Anschluss zu erreichen. USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) ist auch als USB 3.1 Gen 1 (5Gbit/s) und USB 3.0 (5Gbit/s) bekannt.
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Netz-LED (weiß)
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Power Delivery	100W
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	2.5 A
	Ausgangsspannung	24 DC

	Ausgangsstrom	5.41 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	15W
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schiefergrau
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Produktlänge	7.5 in [19.0 cm]
	Produktbreite	3.3 in [8.5 cm]
	Produkthöhe	1.2 in [3.0 cm]
	Produktgewicht	12.4 oz [350.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	9.8 in [25.0 cm]
	Paketbreite	8.1 in [20.5 cm]
	Pakethöhe	2.0 in [5.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - USB-C-Dockingstation
		1 - 1 m USB-C Host Kabel

1 - Stromadapter (EU)

1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.