

Dell P2725HE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-BMJC
EAN/UPC	5397184821763



Beschreibung

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und Komfort mit dem Dell P2725HE Monitor. Dieser 27-Zoll-Monitor wurde für Profis entwickelt, die Wert auf Zuverlässigkeit und Qualität legen. Er bietet eine Full-HD-Auflösung mit einem sRGB-Farbraum von 99 % für präzise Farbgenauigkeit. Das ergonomische Design ermöglicht Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen und sorgt so für optimalen Komfort bei langen Arbeitssitzungen. Erweiterte Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, DisplayPort und USB-C, sorgen für eine nahtlose Integration in Ihren Arbeitsbereich, während integrierte USB- und Ethernet-Hubs zusätzlichen Komfort bieten. Mit der ComfortView Plus- und Flicker-Free-Technologie von Dell wird die Belastung der Augen minimiert, was das Arbeiten über längere Zeiträume erleichtert. Als umweltbewusste Wahl ist der P2725HE ENERGY STAR-zertifiziert und mit EPEAT Gold ausgezeichnet, was das Engagement von Dell für Nachhaltigkeit widerspiegelt. Entscheiden Sie sich für einen Monitor, der die Anforderungen von Fachleuten erfüllt und gleichzeitig das Wohlbefinden und die Umwelt in den Vordergrund stellt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2725HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1874340
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16.2 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C

Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.068 cm x 19.228 cm x 38.456 cm
Gewicht	6.01 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1874340
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	81.57
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende, OSD-Controller, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.068 cm x 19.228 cm x 38.456 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.01 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 90 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) LAN
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16.6 Watt
Stromverbrauch (max.)	180 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager

Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 38.456 cm - Gewicht: 6.01 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 53.456 cm - Gewicht: 6.01 kg Ohne Fuß - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 35.471 cm - Gewicht: 4.36 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	8.67 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.