

Dell P2725H - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2725H
EAN/UPC	5397184821749



Beschreibung

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und umweltbewusstem Design mit dem Dell P2725H Monitor. Dieser 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine Full-HD-Auflösung von 1080p, einen sRGB-Farbraum von 99 % und 16,7 Millionen Farben für ein atemberaubendes visuelles Erlebnis. Der entspiegelte Bildschirm, Dell ComfortView Plus und die Flicker-Free-Technologie sorgen dafür, dass auch stundenlanges Arbeiten oder Spielen angenehm für die Augen ist. Der Dell P2725H ist auf Komfort und Effizienz ausgelegt und verfügt über ein 3-seitiges, rahmenloses Design, einen verstellbaren Standfuß und integriertes Kabelmanagement für einen übersichtlichen Arbeitsbereich. Er bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort, HDMI, VGA und mehrere USB-Anschlüsse, so dass Sie alle Ihre Geräte problemlos anschließen können.

Der Dell P2725H hat sich der ökologischen Nachhaltigkeit verschrieben, ist ENERGY STAR-zertifiziert, mit EPEAT Gold ausgezeichnet und wird aus quecksilber- und arsenfreiem Glas hergestellt. Entscheiden Sie sich mit dem Dell P2725H für einen Monitor, der Leistung, Komfort und Umweltfreundlichkeit in einem vereint.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2725H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1862987
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.8 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB

Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.068 cm x 19.228 cm x 38.456 cm
Gewicht	5.7 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	194 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1862987
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	81.57
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, OSD-Controller, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.068 cm x 19.228 cm x 38.456 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.7 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.2-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	12.9 Watt
Stromverbrauch (max.)	74 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht	

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 38.456 cm - Gewicht: 5.7 kg
 Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 53.456 cm - Gewicht: 5.7 kg
 Ohne Fuß - Breite: 61.068 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 35.471 cm - Gewicht: 4.03 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 8.47 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold
 ENERGY STAR zertifiziert Ja
 CO2-Fußabdruck 194 Kohlendioxidemissionen in kg
 Herstellung (kg CO2e) 92
 Logistik (kg CO2e) 16
 Verwendung (kg CO2e) 77
 EOL (kg CO2e) 8
 Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) 117
 PAIA Version GaBi version 1

Herstellergarantie

Services im Bundle 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C
 Max. Betriebstemperatur 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.