

2m USB-C-Ladekabel, Laden und Synchronisieren, 240W (5A) Power Delivery EPR, USB 2.0 Laptop-Ladekabel, USB-IF-zertifiziert, TPE-Mantel, Schwarz - USB C Ladekabel

Produkt-ID: USB2EPR2M



Verbinden Sie mit diesem USB-C-Ladekabel ein Ladegerät mit einem USB Power Delivery (PD) 3.1-fähigen Gerät. Das USB-C-Ladekabel liefert bis zu 240 W USB-C Extended Power Range (EPR) Power Delivery und 5A Ausgangsleistung für schnelles Laden. Es unterstützt USB 2.0 (480Mbps) für die allgemeine Dateiübertragung.

Das USB-C EPR-Ladekabel wurde für den intensiven Gebrauch entwickelt und verfügt über einen robusten TPE-Außenmantel für erhöhte Verschleißfestigkeit. Die robusten, vernickelten Stecker sind für mehr als 10.000 Einsteckzyklen ausgelegt, was seine Beständigkeit und Langlebigkeit erhöht.

Laden Sie ein USB-C-Gerät mit einem USB-C-Wandladegerät, Autoladegerät oder einer Powerbank auf. Das 2 m lange USB Typ-C Kabel ist die ideale Länge für den Schreibtisch und mobile Arbeitsplätze, Pendler, den Einsatz im Auto oder um das Durcheinander bei der Synchronisierung mit einem USB-C Laptop zu reduzieren.

Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 5A unterstützt das USB-C-Ladekabel bis zu 240 W Power Delivery zum Aufladen eines USB-C-Laptops oder zum Schnellladen eines Tablets oder Smartphones. Verbinden ein USB-C Laptop mit einem USB-C Wandladegerät.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Ideal für USB-C-Geräte mit hoher Leistung
- USB-IF-zertifiziert für garantierte Zuverlässigkeit

## Merkmale

- **USB-C EPR-LADEKABEL:** USB-Typ-C-Kabel unterstützt Power Delivery 3.1 Extended Power Range (EPR); bis zu 240 W Ausgangsleistung zum Laden von leistungsstarken USB-C-Laptops und -Geräten; Anschluss an ein USB-C-Wandladegerät, eine Powerbank oder USB-C-Hub
- **USB-IF-zertifiziert:** USB-C-Kabel ist USB-IF-zertifiziert und hat integrierten E-Marker-Chip für stabile Power-Delivery-Ausgabe an USB-C-Hosts und Peripheriegeräte; bei Verwendung zertifizierter Kabel ist zuverlässige Leistung und Kompatibilität garantiert
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Vernickelte Stecker, für mehr als 10.000 Einsteckzyklen; 30AWG-Draht, der auf 120° Biegungen getestet wurde; Geflochtene Aluminiumabschirmung für erhöhten EMI-Schutz; Robuster TPE-Außenmantel ist halogenfrei und RoHS-konform
- **ANWENDUNGEN:** Kompatibel mit USB-C Power Delivery-fähigen Geräten; ideal für Power Laptops, die EPR-Ladung brauchen, inkl. 16 Zoll MacBook Pro M3 Pro/M3 Max; unterstützt USB 2.0 für den allgemeinen Gebrauch, inkl. Datentransfer und Gerätesynchronisation
- **PERFORMANCE:** 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; Abwärtskompatibel mit/140W/100W/60W; USB 2.0 Typ-C (480Mbps); 2 Meter Kabel; Farbe: Schwarz; AD: 4,0mm; TPE-Mantel mit geflochtener Aluminiumabschirmung; **HINWEIS:** USB-C Video (DP Alt Mode) wird nicht unterstützt

---

### Hardware

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Garantiebestimmungen      | Lifetime                           |
| Active or Passive Adapter | Passiv                             |
| Steckverbinderplatten     | Nickel                             |
| Typ der Kabelummantelung  | TPE - Thermoplastic Elastomers     |
| Typ der Kabelabschirmung  | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |
| Kabeltyp                  | Passive Copper Cable               |

---

### Leistung

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Max. Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |
|----------------------------|------------|

|                                  |                             |                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ und Rate                     |                             | USB 2.0 - 480 Mbit/s                             |
| MTBF                             |                             | Für mehr als 10.000 Einsteckzyklen ausgelegt     |
| <hr/>                            |                             |                                                  |
| Steckverbinder                   |                             |                                                  |
|                                  | Steckverbinder A            | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)        |
|                                  | Steckverbinder B            | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)        |
| <hr/>                            |                             |                                                  |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen |                             |                                                  |
|                                  | Hinweis                     | USB-C Video (DP Alt Mode) wird nicht unterstützt |
| <hr/>                            |                             |                                                  |
| Strom                            |                             |                                                  |
|                                  | Stromversorgung             | Busgespeist                                      |
|                                  | Power Delivery              | 240W                                             |
|                                  | Eingangsstrom               | 5A                                               |
| <hr/>                            |                             |                                                  |
| Umgebungsbedingungen             |                             |                                                  |
|                                  | Betriebstemperatur          | -10 to 60 (14&degF to 140&degF)                  |
|                                  | Lagertemperatur             | -20 to 70 (-4&degF to 158&degF)                  |
|                                  | Feuchtigkeit                | 5%~85%                                           |
| <hr/>                            |                             |                                                  |
| Physische Eigenschaften          |                             |                                                  |
|                                  | Farbe                       | Schwarz                                          |
|                                  | Steckverbinderart           | Gerade                                           |
|                                  | Drahtstärke                 | 30 AWG                                           |
|                                  | Gehäusetyp                  | Polyamide Resin                                  |
|                                  | Kabellänge                  | 6.3 ft [1.9 m]                                   |
|                                  | Außendurchmesser des Kabels | 0.2 in [4 mm]                                    |
|                                  | Produktlänge                | 6.6 ft [2.0 m]                                   |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Produktbreite  | 0.5 in [1.2 cm] |
| Produkthöhe    | 0.3 in [6.4 mm] |
| Produktgewicht | 2.0 oz [58.0 g] |

---

Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketlänge                  | 4.9 in [12.5 cm] |
| Paketbreite                 | 8.7 in [22.0 cm] |
| Pakethöhe                   | 0.6 in [1.4 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 2.2 oz [63.0 g]  |

---

Verpackungsinhalt

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - 2m USB-C Ladekabel M/M |
|--------------------|----------------------------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.