




34" (86.7 cm) Curved Monitor mit höhenverstellbarem Standfuß

Der ProLite XCB3493WQSU ist ein gebogener 34" (86.7cm) Monitor mit VA-Panel, das einen hohen Kontrast, tiefe Schwarztöne und weite Betrachtungswinkel für eine gleichbleibende Bildqualität aus jeder Perspektive bietet. Die UWQHD-Auflösung (Ultra-Wide QHD) bietet einen extrem breiten (21:9) Sichtbereich. Dank der großen Bildschirmfläche und der hohen Pixeldichte eignet er sich hervorragend für alle, die Side-by-Side-Anwendungen nutzen, Widescreen-Inhalte ansehen oder ihr Gaming-Erlebnis verbessern möchten.

Für zusätzlichen Komfort und Flexibilität sorgt der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß, mit dem Sie die Position des Bildschirms nach Ihren Wünschen einstellen können. Darüber hinaus reduzieren die Flicker-Free-Technologie und die Blaulichtreduktion die Ermüdung der Augen.



VA Panel

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



CURVED DESIGN 1500R

Die 1500R Krümmung des Bildschirms reduziert die Belastung der Augen und bietet gleichzeitig ein realistisches Seherlebnis, was umfassende und natürlichere Betrachtungswinkel im Vergleich zu flachen Monitoren ermöglicht, die z.B. nebeneinander aufgereiht sind. Das Ergebnis ist ein immersiveres Erlebnis, welches die Produktivität und den Fokus steigert, egal ob bei der Arbeit, beim Editieren, beim Gaming oder bei andere Art von Unterhaltung.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Curved
Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	VA-Panel-Technologie, matte Oberfläche
Curved	1500R
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Bildformat	21:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Horizontalfrequenz	30 - 180kHz
Arbeitsfläche H x B	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1"
Pixelabstand	0.232mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extras	i-Style Colour
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Joystick-Kontroller: Ein/Aus/Menü (Mitte), Vorwärts/Signalauswahl, Rückwärts, Links/i-Style Colour/ECO/Blaulichtreduzierer, Rechts/Lautstärke
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	55W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	807 x 426 (576) x 245.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	928 x 480 x 186mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.7kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	13.8kg
EAN code	4948570125135

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED