



## 5m High Speed HDMI® Kabel, GRS

No.: 37413

HDMI® Stecker auf Stecker

### Beschreibung

Hergestellt aus 50% recyceltem Kupfer und 100% recyceltem TPE  
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit  
Dreifach geschirmtes Kabel, 28AWG-Kupfer  
Unterstützt 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio  
10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das Lindy GRS-zertifizierte HDMI®-Kabel wurde unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit entwickelt und enthält bis zu 50% recyceltes Kupfer und eine Ummantelung, die vollständig aus recycelten TPE-Materialien besteht. Dieses Kabel ist nach den strengen Standards des Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert und gewährleistet hohe Leistung bei gleichzeitiger Unterstützung einer umweltbewussten Herstellung.

Das Kabel ist dreifach geschirmt mit 28AWG blankem Kupfer für eine erstklassige Leistung und verfügt über Goldstecker und goldfarbene Kontakte, um die Signalintegrität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Mit einer Bandbreite von 18 Gbps unterstützt das Lindy GRS HDMI®-Kabel UHD-Auflösungen von bis zu 3840x2160@60z 4:4:4 8-bit. Außerdem werden bis zu 30 Audiokanäle einschließlich Dolby® True HD und DTS-HD Master Audio übertragen.

Das Lindy GRS HDMI® Kabel ist in Längen von 1 - 5 m erhältlich.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Technische Details

#### Steckverbinder

Anschluss A: HDMI® Typ A Stecker  
Anschluss B: HDMI® Typ A Stecker  
Gehäuse-Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
Stecker-Beschichtung: Goldbeschichtung  
Pin-Konstruktion: Kupferlegierung  
Pin-Beschichtung: Goldplattierung  
Abmessungen [ca.] BxTxH: 20.3 x 35.8 x 10.5mm (0.79 x 1.40 x 0.41in)

#### Kabel-Konstruktion

Länge: 5m (16.44ft)  
Standard: HDMI® High Speed

Farbe: Schwarz  
Typ: Rund  
Mantel-Durchmesser: 7mm [0.27in]  
Mantel-Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
Leitermaterial: Kupfer  
Leiterquerschnitt: 28AWG  
Abschirmung: Verzinkt  
Geflecht-Abschirmung: Aluminium-Mylar

#### **Spezifikationen**

Unterstützte Bandbreite: 18Gbps  
Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit  
Nominale Dämpfung:  
300kHz-825MHz <5dB  
825MHz-2.475GHz <5dB  
2,475GHz-4,125GHz <12dB  
4,125GHz-5,1GHz <20dB  
Minumum Band Radius: 48mm [1.89in]  
Betriebstemperatur: -30°C - 80°C [-22°F - 176°F]  
Lagertemperatur: -10°C - 85°C [14°F - 185°F]  
ATC-geprüft: Ja

#### **Sonstiges**

Verpackungsart: Polybag  
Garantie (Jahre): 10  
Produkt-Konformität: RoHS, REACH, California Proposition 65

#### **Informationen zum Einkauf**

No: 37413  
EAN: 4002888374132

#### **Dieses Produkt ist auch in anderen Längen erhältlich**

37410 - 1m [3.28ft]  
37411 - 2m [6.56ft]  
37412 - 3m [9.84ft]  
37413 - 5m [16.44ft]