

7-Slot Unmanaged Medienkonverter Gehäuse, 10 Zoll Rackmount für MCM Medienkonverter Serie, Vollständige Stromisolierung, aktive Kühlung, TAA-konform

Produkt-ID: MCM7-MEDIA-CHASSIS



Das 7-Slot Medienkonverter-Gehäuse bietet eine hochdichte, zentralisierte Verwaltung für bis zu sieben Medienkonverter in einem kompakten 10-Zoll Rackmount-Format. Entwickelt für Unternehmens-, Telekommunikations- und Rechenzentrumsnetzwerke vereinfacht es die Stromverteilung, reduziert Kabelsalat und unterstützt den Dauerbetrieb mit einem optionalen, hot-swap-fähigen redundanten Stromversorgungssystem (RPS). Das Gehäuse ist für die MCM-Medienkonverter-Serie konzipiert.

Unterstützt Fast-, Gigabit- und 10-Gigabit-Ethernet-, VDSL2- und Serial-over-Ethernet-Konverter in einem einzigen Gehäuse. Jeder Steckplatz ist hot-swap-fähig und unabhängig mit Strom versorgt, sodass Upgrades oder Austausche ohne Ausfallzeiten möglich sind.

Beinhaltet ein AC-Netzteil mit optionalem AC oder 48V DC-Backup für einen unterbrechungsfreien Betrieb. Elektrische Isolierung sowie Schutz vor Überspannung, Überstrom und Kurzschluss gewährleisten eine stabile Leistung.

Das robuste Metallgehäuse mit zwei Lüftern und LED-Anzeigen sorgt für effiziente Wärmeableitung und einfache Statusüberwachung. FCC-, CE- und UL-zertifiziert bietet das Gehäuse langfristige Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Umgebungen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **Hochdichtes, skalierbares Design:** Bis zu sieben Medienkonvertern in einem kompakten 10 Zoll Rack Gehäuse für einfache Netzwerkorganisation und Erweiterung der Konnektivität in Firmen und Rechenzentrumsumgebungen; für MCM Medienkonverterserie
- **Zentralisierte Stromversorgung:** Ein Netzteil versorgt alle Konverter, reduziert Kabelchaos und vereinfacht die Rack Einrichtung; hot swap Steckplätze bieten werkzeugloses Wechsel ohne Ausfallzeit und beschleunigen Wartung und Edge Änderungen
- **Unabhängige Stromversorgung für Austausch ohne Ausfallzeit:** Separat gespeiste Konvertersteckplätze ermöglichen einfachen Modultausch ohne Unterbrechung, mit elektrischer Isolation, Überspannungsschutz und FCC, CE sowie UL Konformität
- **Langlebiges, smart gekühltes Design:** Robustes Metallgehäuse mit zwei Kühlventilatoren, LED Überwachung an der Front und breitem Betriebstemperaturbereich sorgt für stabile Langzeitleistung in anspruchsvollen Umgebungen
- **Die Wahl der IT Profis:** Entwickelt für Edge, On Prem und Luft-Verteidigungsanwendungen mit konformer Konnektivität; TAA zertifiziert und im Labor getestet für zuverlässigen Betrieb in kritischen Umgebungen; kostenloser lebenslanger 24-5 Support

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

PoE Nein

Leistung

Fernverwaltungsfunktion Nein

MTBF 50.000 Stunden

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Nicht kompatibel mit PoE-Medienkonvertern

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Power

1 - Lüfter

Strom

Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	2.5
Ausgangsspannung	48 DC
Ausgangsstrom	4.2A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5~90 % RH (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Metal
Produktlänge	5.5 in [140 mm]
Produktbreite	16.4 in [417 mm]
Produkthöhe	3.5 in [88.5 mm]
Produktgewicht	60.6 oz [1717 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	12.4 in [31.6 cm]
Paketbreite	8.5 in [21.6 cm]
Pakethöhe	6.0 in [15.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.7 lb [2.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Medienkonverter-Gehäuse
	1 - Rack-Montagesatz

1 - NA-Netzkabel

1 - EU-Netzkabel

1 - GB-Netzkabel

5 - Portabdeckungen

1 - Produktdokumentation

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.