

Redundantes Netzteil für MCM15 MEDIA CHASSIS, 130W AC, 100–240V Eingang, werkzeuglos, hot-swap-fähiges Design, Lüfterlose Kühlung, TAA-konform

Produkt-ID: MCM-CHASSIS-PSU



Das redundante Netzteil liefert 130W AC und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb aller fünfzehn Medienkonverter-Steckplätze. Ideal für Unternehmens-, ISP- und Metro-Netzwerke, in denen hohe Verfügbarkeit und stabile Leistung entscheidend sind.

Die Einheit lässt sich einfach in den Redundanz-Netzteil-Schacht des MCM15-MEDIA-CHASSIS einsetzen und bietet automatischen Failover-Schutz bei Austausch oder Ausfall. Das Hot-Swap-Design ermöglicht echtes Zero-Downtime-Strommanagement für geschäftskritische Systeme.

Mit Unterstützung für 100-240V AC Eingangsspannung bietet das Netzteil weltweite Kompatibilität sowie Plug-and-Play-Installation ohne Werkzeug. Die lüfterlose Kühlung nutzt den Luftstrom des Gehäuses und sorgt für einen leisen, zuverlässigen Betrieb über einen breiten Temperaturbereich.

Vollständig TAA-konform und auf hohe Haltbarkeit ausgelegt, gewährleistet das Netzteil zuverlässige Leistung für hochdichte Glasfaser- und Medienkonverter-Systeme in Rechenzentren, Metro-Backbones und anderen kritischen Netzwerken.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **Unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Netzwerke:** 130W AC redundantes Netzteilmodul gewährleistet dauerhaften Betrieb für 19 Zoll MCM15 MEDIA CHASSIS und liefert zuverlässige Leistung für Enterprise, Campus und ISP Umgebungen
- **Hot Swap Redundanz für maximale Verfügbarkeit:** Einfache Installation im redundanten Gehäuse Steckplatz bietet Autoumschaltung der Stromversorgung und unterbrechungsfreien Betrieb bei Netztausch oder Defekt; für geschäftskritische Netzwerke
- **Universeller AC Eingang und einfache Integration:** Unterstützt 100-240V AC für weltweiten Einsatz mit Plug-and-Play und werkzeuglosem Steckdesign zur Versorgung von bis zu 15 Medienkonverter Steckplätzen; nutzt Gehäuse Luftstrom für Kühlung
- **TAA konform und für langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt:** TAA konform entwickelt für dauerhafte Stabilität; geeignet für high-availability Glasfaser und Medienkonvertierungssysteme in Rechenzentren, Metronetzen und Campus Backbones
- **Die Wahl der IT Profis:** Entwickelt für Edge, On Prem und Luft-Verteidigungsanwendungen mit konformer Konnektivität; TAA zertifiziert und im Labor getestet für zuverlässigen Betrieb in kritischen Umgebungen; kostenloser lebenslanger 24-5 Support

Leistung

Garantiebestimmungen	2 Years
MTBF	50.000 Stunden

Strom

Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	2.5
Ausgangsspannung	48 DC
Ausgangsstrom	4.2A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10~95%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Metal
Produktlänge	4.0 in [101.6 mm]
Produktbreite	2.0 in [50.8 mm]
Produkthöhe	1.0 in [25.4 mm]
Produktgewicht	0.0 lb [0.0 kg]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	8.5 in [21.5 cm]
Pakethöhe	4.0 in [10.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.6 oz [300.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Produktdokumentation
--------------------	--------------------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.