

Antistatisches ESD-Handgelenkband mit Erdungskabel, ESD-sicheres Band mit abnehmbarem 1,5 m Spiralkabel, verhindert elektrostatische Entladungen, verstellbare Passform, TAA-konform

Produkt-ID: ESD-WRIST-STRAP



Schützen Sie empfindliche elektronische Geräte vor elektrostatischer Entladung während Reparaturen, Montage oder Handhabung mit diesem TAA-konformen ESD-Handgelenkband.

Das Handgelenkband erdet den Benutzer sicher und leitet statische Aufladungen ab, bevor sie empfindliche Elektronik beschädigen können. Ein integrierter $1\text{M}\Omega$ Widerstand begrenzt den Stromfluss und reduziert so das Risiko eines elektrischen Schlags. Das Erdungskabel kann je nach verfügbarem Erdungspunkt an der Werkbank über den Krokodilklemmen- oder Bananenstecker befestigt werden.

Das antistatische Klettband passt für die meisten Handgelenkumfänge (14 bis 21,6 cm) und ermöglicht Teams, eine Einheitsgröße an allen Arbeitsplätzen zu verwenden. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz durch 360 Grad Drehung.

Das abnehmbare Handgelenkkabel ermöglicht es dem Benutzer, zwischen Arbeitsstationen zu wechseln oder sich zu entfernen, ohne das Band abzunehmen. Das Spiralkabel dehnt sich auf bis zu 1,5 m aus und bietet so Bewegungsfreiheit in jeder ESD-kontrollierten Umgebung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **ESD Schäden vermeiden:** Handgelenk Erdungsband leitet statische Aufladung sicher ab, während ein 1MΩ Widerstand den Strom begrenzt, Schockrisiko reduziert und Komponenten vor Schäden schützt; Anschluss an Erde über Krokodilklemme oder Bananenstecker
- **Bequeme Passform:** Einstellbares antistatisches Klettband passt an die meisten Handgelenke bis 17,8 cm und erleichtert die Bevorratung einer einheitlichen Größe; 360 Grad Drehung des Bands ermöglicht volle Bewegungsfreiheit bei der Arbeit
- **Flexibler Einsatz:** Antistatisches Handgelenkband mit abnehmbarem Kabel ermöglicht einfaches Wechseln zwischen Arbeitsplätzen oder Bewegung im Arbeitsbereich; 1,5 m Spiralkabel bietet genügend Länge für freie Beweglichkeit
- **Langlebig und einsatzbereit:** Entwickelt für den wiederholten Einsatz in ESD sicheren Umgebungen und bietet eine zuverlässige Erdungsverbindung, die täglicher Nutzung in Montage, Reparatur und Elektronikservice standhält
- **Die Wahl der IT Profis:** Unsere ESD Produkte bieten gleichmäßige und zuverlässige Erdungsleistung in Elektronikservice und Montageabläufen; entwickelt nach Industriestandards und unterstützt durch kostenlosen lebenslangen 24-5 mehrsprachigen Support

Leistung

Garantiebestimmungen	2 Years
Allgemeine Spezifikationen	1 MΩ Widerstand

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - 4mm Connector (Banana Plug)
	1 - Spring Test Clip (Alligator Clip)
	1 - Snap Connector (10mm)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Akzentfarbe	Gelb
Materialien	Eisen, Nylon , Polyurethan ,
Produktlänge	25.6 in [650 mm]

Produktbreite	2.2 in [55 mm]
Produkthöhe	1.0 in [25 mm]
Produktgewicht	0.9 oz [25 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	4.9 in [12.5 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.7 cm]
Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.0 oz [29.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - ESD Handgelenkband
	1 - Produktdokumentation

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.