

Dual Monitor USB-C Dockingstation, Dual 4K 60Hz DisplayPort MST Dock, 100W Power Delivery Laptop-Ladung, 1GbE, treiberlos, Multi-Monitor Dock, Windows

Produkt-ID: 201UE-USBC-DOCK



Schließen Sie bis zu zwei 4K 60Hz DisplayPort Displays über einen einzigen USB-C Port an und nutzen Sie zusätzlich USB-C, USB-A sowie Gigabit Ethernet Konnektivität.

Verbinden Sie bis zu zwei 4K 60Hz DisplayPort Displays über einen einzelnen USB Type-C Port mit einem unkomprimierten Videosignal, das direkt von der nativen GPU Ihres Laptops bereitgestellt wird. Ideal für anspruchsvolle Workflows mit leistungsstarker Bilddarstellung ganz ohne Software Kompression.

Unterstützt Plug-and-Play unter Windows ohne Treiber oder zusätzliche Software*. Entwickelt für skalierbare Zero Touch Rollouts in Shared Workspaces, Unternehmensumgebungen und BYOD Deployments.

Die Dockingstation ist mit 4x USB-A Ports mit 5Gbps sowie 2x USB-C Ports mit 10Gbps ausgestattet, davon einer mit 15W Power Delivery. Sie unterstützt sowohl ältere Peripheriegeräte als auch moderne Geräte mit hohem Datendurchsatz ohne Leistungseinbußen. Ein Gigabit Ethernet Port sorgt für eine zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung.

Diese Multi Monitor Dockingstation verfügt über integrierte Lock Slots für erhöhte physische Sicherheit und unterstützt Oberflächen- oder VESA-Montage, um das Dock sicher und platzsparend zu installieren. Montagezubehör ist separat erhältlich (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **Dual 4K60 über USB-C:** Anschluss von bis zu zwei 4K 60Hz DisplayPort Displays über einen USB-C Port mit unkomprimiertem Video aus der nativen GPU des Notebooks; für anspruchsvolle Workflows mit leistungsstarker Bildausgabe ohne Software Kompression
- **Treiberloses Einsatz:** Plug-and-Play unter Windows ohne Installation von Treibern oder Software (nicht kompatibel mit macOS und ChromeOS); geeignet für skalierbare Zero Touch Rollouts in Shared Workspaces, Unternehmensumgebungen und BYOD Szenarien
- **Flexible High Speed I/O:** Vier USB-A Ports je 5Gbps und zwei USB-C Ports je 10Gbps davon einer 15W PD; unterstützt Legacy Peripherie und moderne High Throughput Geräte ohne Leistungseinbußen; integrierter Gigabit Ethernet Anschluss
- **Montieren und sichern:** Dock bleibt geschützt und außer Sicht mit integrierten Schlossöffnungen für physische Sicherheit; unterstützt Oberflächen- oder VESA-Montage (Montagezubehör separat erhältlich SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **Die Wahl für IT-Profis:** Unsere Docks werden im Innovation Lab strengen Tests unterzogen für unternehmensgerechte Zuverlässigkeit und plattformübergreifende Kompatibilität; für großflächige Rollouts, Windows 11-Upgrades und Umstieg auf KI-fähige PCs

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Unterstützte Displays	2
Anzahl der unterstützten Displays	2
Bustyp	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)

	Kensington Nano Slot
	Noble Wedge Slot
Industrienormen	USB Power Delivery 3.0
Chipset-ID	VMM5220
	VL103R
	VL171
	VL822Q8T
	VP226
	RTL8153E
	VL817Q7S

Leistung

Wake On Lan	Nein
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
MTBF	73,308 Hours

Steckverbinder

Externe Ports	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)
	2 - DisplayPort (20-polig)

		1 - RJ-45
	Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10, 11, 11 ARM >Ubuntu 24.04 und neuer
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Für eine Multi-Monitor-Konfiguration muss der Computer MST unterstützen. Wenn der Computer MST nicht unterstützt, zeigen beide Bildschirme das gleiche Videosignal.
	Hinweis	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) ist auch als USB 3.1 Gen 1 (5Gbit/s) und USB 3.0 (5Gbit/s) bekannt. Ihr Laptop hat möglicherweise spezielle Anforderungen für das Aufladen. Wenn Ihr Laptop etwa genau 60 W Strom benötigt und ein Adapter einen Teil dieser 60 W verbraucht, erkennt Ihr Laptop möglicherweise nicht, dass er genug Strom erhält. Weitere Informationen zu USB Power Delivery erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Hardware. Qualcomm Snapdragon basierte Hosts sind auf duale 2560x1440 bei 60Hz Video beschränkt.
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Strom-LED
Strom	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Power Delivery	100W
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	2.5
	Ausgangsspannung	24 DC
	Ausgangsstrom	6.25
	Polarität der	Positiv

Mittelspitze	
Steckertyp	N
Stromverbrauch	150

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	10°C to 70°C (50°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 85% RH (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schiefergrau
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	7.5 in [190 mm]
Produktbreite	3.1 in [79 mm]
Produkthöhe	1.1 in [27 mm]
Produktgewicht	0.6 lb [0.3 kg]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	8.1 in [20.5 cm]
Paketbreite	9.8 in [25.0 cm]
Pakethöhe	2.0 in [5.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.2 lb [1.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Docking Station
	1 - 1m Host-Kabel
	1 - Universal Stromadapter (UK/EU)
	1 - Produktdokumentation

Garantieinformatio
nen

Warranty

3 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.