

HP S7 Pro 732xk 4K TB4 MNTR EMEA-INTL English Loc-Euro plug, 80 cm (31.5"), 4K Ultra HD, LCD, 5 ms

31,5 " - 5 ms - 2.700:1 - 450 cd/m² - IPS - DisplayPort - HDMI - Thunderbolt

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	B7JM6AA#ABB
EAN/UPC	0198990309705



Beschreibung

HP S7 Pro 732xk 4K TB4 MNTR EMEA-INTL English Loc-Euro plug. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	80 cm
HD-Typ	4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Display-Oberfläche	Matt
Reaktionszeit	5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	80 cm
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD

HD-Typ	4K Ultra HD
Panel-Typ	IPS Black
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Helligkeit (typisch)	450 cd/m ²
Helligkeit	450 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche	Matt
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Kontrastverhältnis	2700:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,182 x 0,182 mm
Pixeldichte	114 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 275 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 120 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	69,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,2 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Trübungsrate	35 %
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	10 Bit
Farbskala	100 %
sRGB Abdeckung (klassisch)	100 %
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	5

Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
HDCP	Ja
Design	
Marktpositionierung	Business
Name der Farbe	Pike silver
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Silver, Black
Multimedia	
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Sonstige Funktionen	
Ursprungsland	China, Vietnam
Konformitätsbescheinigungen	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
UNSPSC-Code	43211902
Leistungen	
Flimmerfreie Technologie	Ja
HP-Segment	Business
Lieferumfang	

Mitgelieferte Kabel	HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C to USB Type-A
Schnellstartübersicht	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	714,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	235,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	599,2 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	8,4 kg
Breite (ohne Standfuß)	714,4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	76,2 mm
Höhe (ohne Standfuß)	411 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	6,6 kg
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	816 mm
Verpackungstiefe	161 mm
Verpackungshöhe	498 mm
Paketgewicht	12,8 kg
Verpackungsart	Box
Garantiekarte	Ja
	Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	32,4 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	48 W
Stromverbrauch (max.)	300 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
	Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT
	Technische Details
Packungsinhalt	Monitor; Thunderbolt™ cable; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; DisplayPort™ 1.4 cable; Base stand; VESA

mount adapter
