

65W USB-C Laptop-Ladegerät, GaN Netzteil für Dell XPS, HP ProBook, MacBook und Microsoft Surface, Schwarz

Produkt-ID: 1065EB-WALL-CHARGER



Dieses USB-C GaN Netzteil liefert bis zu 65W Power Delivery 3.0/2.0 mit breiter Spannungsunterstützung (5V, 9V, 12V, 15V, 20V) sowie PPS-Profilen 5,0-16V4,0 A (max. 60W) und 5,0-21V3,25 A (max. 65W) für schnelles und sicheres Laden von USB-C-Geräten.

Konzipiert für den Einsatz mit gängigen USB-C-Geräten, darunter Dell Pro/Plus, HP, HP ProBook, MacBook Pro und Microsoft Surface Pro.

Zum Schutz von Nutzern und Geräten ist das Netzteil UL-gelistet sowie FCC/ICES-EMC- und Japan-PSE-zertifiziert, mit integriertem Schutz vor Überspannung, Überstrom und Überhitzung. Das effiziente Design erfüllt den DOE Level-VI Standard für Energieeffizienz.

Mit Blick auf Nachhaltigkeit konzipiert: Das Gehäuse besteht zu 75% aus Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR), die Verpackung ist FSC-Mix-zertifiziert. Die kompakte Verpackung schützt das Produkt beim Transport und minimiert gleichzeitig die Umweltbelastung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ermöglicht IT-Teams die Standardisierung auf ein einziges 65W USB-C Ladegerät für unternehmensweite Laptop-Flotten - vereinfacht das Deployment und reduziert den Zubehöraufwand

in Dell, HP, MacBook Pro und Surface Umgebungen

- Bietet eine zertifizierte, energieeffiziente Stromlösung für regulierte oder unternehmenseigene Arbeitsumgebungen - gewährleistet sicheres und zuverlässiges Laden von Laptops gemäß weltweit anerkannten Compliance-Standards

Merkmale

- 65W USB-C Laden mit breiter Spannungsunterstützung: Liefert bis zu 65W USB-C PD 3.0 und 2.0 mit 5V, 9V, 12V, 15V und 20V; ein GaN Ladegerät zum Laden von Smartphones, Tablets und Laptops ohne zusätzliche Netzteile
- USB-C Ladegerät für führende Gerätemarken: Geeignet für Dell Pro und Plus, HP ProBook, Apple MacBook Pro und Microsoft Surface Pro; unterstützt PPS Profile mit 5V bis 16V 4,0A und 5V bis 21V 3,25A für USB-C Geräte
- Integrierter Schutz und Energieeffizienz: Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Überhitzung für den sicheren Betrieb von Geräten und Anwendern; erfüllt DOE Level VI Energieeffizienzstandards
- Verpackungsabfall reduzieren: Gehäuse aus 75 Prozent Post-Consumer Recyclingmaterial und FSC-Mix zertifizierte Verpackung; kompakte Verpackung schützt das Produkt während des Transports
- Die Wahl der IT-Profis: Langlebige, umweltbewusste Netzteile - da viele Hersteller keine Ladegeräte bei Neugeräten mehr beilegen; im Innovation Lab getestet für zuverlässige und sichere Nutzung auf Enterprise-Niveau

Allgemein

UPC	065030937719
Warranty	2 Years

Strom

Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	2.0A
Output Voltage	5V DC
	9V DC
	12V DC
	15V DC
	20V DC

Ausgangsstrom	5
Steckertyp	CEE 7/16 Power (Europlug)
Power Consumption	65W

Physische Eigenschaften & Umgebung

Farbe	Black
Product Length	3.4 in [87.2 mm]
Product Width	2.2 in [56.2 mm]
Product Height	1.1 in [28.7 mm]
Weight of Product	11.6 oz [329 g]
Betriebstemperatur	0°C to 25°C (32°F to 77°F)
Lagertemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 10% bis 90% Lagerung 30% bis 90%

Hardware

Anzahl der Ports	1
Industriestandards	TÜV geprüft nach IEC 62368-1
	USB Power Delivery 3.0

Verpackung & Lieferumfang

Package Width	4.3 in [11 cm]
Package Depth	4.3 in [11 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Shipping (Package) Weight	5.7 oz [161 g]

Steckverbinder

Anschluss 1 (Anzahl)	1
Anschluss 1	NEMA 5-15 (125V AC, 15A)

Anschluss 2 (Anzahl)	1
Anschluss 2	CEE 7/16 (250V AC, 2.5A)
Anschluss 3 (Anzahl)	1
Anschluss 3	USB-C (100W PD Only)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.